

五莲花异型路沿石 异型路沿石 博润石材厂

产品名称	五莲花异型路沿石 异型路沿石 博润石材厂
公司名称	日照市博润石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	15263310888

产品详情

不同用途的五莲花石材有不同的规格，一般而言，规格建议长、宽大小尺寸为：600*600、600*300、300*300、900*300、600*100、600*400、1200*600、400*200等60头板材，减少耗材，节省工程成本。

五莲花石材各个规格用途？

如果是广场园路台阶板等步行路段铺装建议使用2cm至3cm规格的板材；自行车道、停车位等街道建议采用4cm至5cm规格的板材；干挂板采用2.5cm或3cm规格的板材。

异型石材二次造型：锥形空心柱、鼓形空心柱及柱头、柱座经一次造型切角修长之后，均需经二次造型出锥形面、鼓形面、柱头、柱座需造出符合设计要求的截面，造型时可选用电脑铣床，加工中心经电脑编程后加工出来，采用该方式所加工出来的产品精度较高，还可选择手工成形，但加工精度较差，五莲花异型路沿石，加工成本也相对较低。

路边石异型打磨、抛光：锥形空心柱身部分可单件对模板打磨、抛光，处理光面后入库，统一规格的锥形弧互换，鼓形柱、柱头、柱座须拼接打磨，手工处理拼接口后方可精磨、抛光，然后处理光面后包装入库。

路沿石是归于花岗岩石材中的一部分，是一种天然的用于各种石材修建的商品，异型路沿石批发，花岗岩路沿石具有很强度的质地，耐酸碱，抗风化，色泽也漂亮，异型路沿石，但不管什么样的石材都有一个一起的缺点，那就是在铺设之后，假定不对其进行维护的话，石材就会呈现各种病变，缩短石材的使用周期。

那么维护花岗岩路沿石需要注意一些什么呢或者说有哪些注意事项呢？掌握接下来这三点基本就可以做好花岗岩路沿石的养护工作；

花岗岩路沿石要防干防裂：石材的环境虽然不能处于一贯湿润昏暗的地方，可是也不能处在分外单调的地方，要坚持特定湿度，异型路沿石供应商，但不是湿润哦，石材假定一贯处在单调的环境下，就会把石材内部的水分吸收掉，石材的表面就会呈现裂开的景象。

五莲花异型路沿石-异型路沿石-博润石材厂由日照市博润石材有限公司提供。日照市博润石材有限公司（www.wlbrsc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博润石材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市五莲县石材产业园，联系人：郭常播。