

钢筋套筒连接 钢筋套筒 胜帅实业

产品名称	钢筋套筒连接 钢筋套筒 胜帅实业
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆胜帅实业有限公司

套筒的优点

- 1.适用于承受拉压双向作用各类构筑物钢筋结构中的钢筋连接施工。
- 2.节材节能，不受筋成分及种类的限制。
- 3.可方位连接。
- 4.可提前制，工厂化作业，钢筋套筒，不占用工期，全天候施工。
- 5.操作方便、快捷、施工速度快，可大大缩短工期。套筒挤压连接方法不足之处：现场施工劳动强度大，钢筋易受油污污染，生产效率低，不适合在高密度布筋场合使用，成本高。钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋（应为带肋钢筋）端部插入特的钢套筒内，利用挤压机压缩钢套筒，使它产生塑性变形，钢筋套筒生产，钢筋连接头的靠变形后的钢套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现钢筋的连接。这种连接方法一般用于直径为16~40mm的Ⅱ级，重庆钢筋套筒，Ⅱ级钢筋（包括余热处理钢筋），分径向挤压和轴向挤压两种。该工艺质量稳定可靠，接头性能容易达到行业标准中Ⅰ级要求，对接钢筋适应性强，连接不能转动的钢筋不增加成本。钢筋剥肋滚轧钢筋连接技术，它的结构原理是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削地方法剥掉一部分，然后直接滚轧成普通直螺纹，用制的直螺纹套筒连接起来，形成钢筋的链接。这种连接优点在于无螺纹，力学性能好，连接安全可靠，达到与钢筋母材等强，该技术达到了JGJ107-2003中Ⅰ及接头的各项指标。

新式钢筋连接套筒的长处有以下几个方面：1、不受钢筋的化学成分、人为要素、气候、电力等许多要素的影响；2、无污染，契合环保需求、无明火操作施工安全牢靠；3、适用规模广，适用于各种方位及同、异径钢筋的衔接；4、强度高，质量安稳牢靠；5、操作简略，施工速度快。

钢筋连接套筒使用中需要注意的问题1、钢筋就位：将丝头查验合格的钢筋搬运至待衔接处

2、接头拧紧：运用扳手或管钳等东西将衔接接头拧紧。

3、作符号：对现已拧紧的接头作符号，与未拧紧的接头区分隔。

4、施工查验：对施工完的接头进行的质量查验。

5、绑扎其它钢筋

钢筋滚扎直螺纹衔接技能的特色

钢筋滚扎直螺纹衔接是钢筋机械衔接技能的一种办法，它是经过钢筋端头制的直螺纹和直螺纹套管咬合效果使钢筋接头构成一个全体。适用于全部抗震设防和非抗震设防的混凝土布局工程，可根据需求制造16~40的钢筋直螺纹衔接套。基本原理是使用直螺纹滚扎机将需求衔接的钢筋端部滚扎工艺加工成直螺纹，然后经过直螺纹套筒用管钳或扳手把两根钢筋衔接在一起。钢筋端部经滚扎成形，钢筋原料经冷作处置，强度有所提高，完成钢筋等强度衔接。具有以下特色：

钢筋套筒连接-钢筋套筒-

胜帅实业(查看)由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司(www.cqsssyc.com)是重庆重庆市,金属建材的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在胜帅实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创胜帅实业更加美好的未来。同时本公司(www.cqssfb.com)还是从事重庆聚四氟乙烯板,重庆四氟板,重庆聚四氟乙烯板批发的厂家,欢迎来电咨询。