

节能高压开关柜厂家 中建服务优 高压开关柜厂家

产品名称	节能高压开关柜厂家 中建服务优 高压开关柜厂家
公司名称	广州中建能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东广州市增城区新塘大道西379号二楼
联系电话	17316899418

产品详情

中建能源——高压开关柜厂家

10KV开关柜做耐压，在湿度达到75%应该打多少？

根据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》gb 50150-91 的规定，

10kv油浸变压器交流工频耐压试验标准为：出厂35kv，交接30kv；

10kv并联电抗器交流工频耐压试验标准为：出厂35kv，交接30kv；

10kv电压互感器交流工频耐压试验标准为：出厂30kv，交接27kv；

10kv断路器交流工频耐压试验标准为：出厂30kv，高压开关柜厂家，交接27kv；

10kv电流互感器交流工频耐压试验标准为：出厂30kv，节能高压开关柜厂家，交接27kv；

10kv干式电抗器交流工频耐压试验标准为：出厂30kv，交接30kv；

10kv纯瓷或纯瓷充油套管交流工频耐压试验标准为：出厂30kv，交接30kv；高压开关柜厂家

10kv固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为：出厂30kv，交接27kv；

10kv支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为：出厂42kv，交接42kv；

10kv隔离开关交流工频耐压试验标准为：出厂42kv，交接42kv；

10kv干式变压器交流工频耐压试验标准为：出厂28kv，交接24kv；

中建能源——高压开关柜厂家

如果开关柜需要总体打耐压，需要先弄清柜内的设备是什么，然后按柜内元件的最低耐压标准，作为总体耐压试验标准；如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子，就按绝缘子的标准，打42kv既可；如果开关柜内部还有干式变压器，试验时没有拆除引线，一起打硬体耐压，出厂需要打28kv，交接需要打24kv；当然交流耐压试验前，有些东西是必须要拆除引线的，如柜内的避雷器、过电压吸收装置，电压互感器的负荷、带电指示器等高压开关柜厂家

中建能源——高压开关柜厂家

高低压开关柜设备作为输电、配电及电能转换的电气设备。用于发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。产品具有简单、可靠的“五防”联锁功能，防止误操作，外观新颖、平整、简洁、色调统一、厚重比例协调，高压室内的二次线槽采用全金属防护，运作更安全、可靠，具有更人性化的人机界面，防爆操作等特点。高压开关柜设备体系三相交流50Hz，额定电压120Kv和户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用，并具有对电路实行控制，保护和监测等功能。高压开关柜厂家

实际上高低压开关柜设备是由外线进入柜体主控开关，然后在进入分控开关，根据各自需求设置。比如：仪表、电动机磁力开关、交流接触器等。高低压开关柜分为两类、高压开关柜和低压开关柜，每个类有单独的安装配电室。

中建能源——高压开关柜厂家

高低压开关柜有哪五防？

- 1.高低压开关柜内真空断路器、接地刀在试验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置。其作用在于防止带负荷的开关进行合闸。
- 2.高低压开关柜国内的真空断路器、接地刀在合闸时，合接地刀无法进行合闸。其作用在于防止带接地线合闸。
- 3.高低压开关柜柜内的真空断路器在工作运行合闸时，无法退出小车断路器的工作位置，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。其作用防止误入带电间隔。高压开关柜厂家
- 4.高低压开关柜柜内的真空断路器在合闸工作时，合接地刀无法投入，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。其作用是防止带电接地线。

5.高低压开关柜内的真空断路器在小车实验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置或无法退出工作位置。其作用是防止带负荷拉刀闸。高压开关柜厂家

中建能源——高压开关柜厂家

10KV配电室开关柜及其作用！

1、进线柜

进线柜：就是从外部引进电源的开关柜，一般是从供电网络引入10KV电源，10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线，这个开关柜就是进线柜

组成:真空断路器、隔离开关、
三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件

作用：主要作用就是分配电量，进线柜一般配真空断路器作为开断之用，真空断路器具备短路、防过流等保护功能，同时配以隔离开关以作为检修保护检修人员安全之用，另外进线柜还配备电流互感器和电压互感器以及计量电流电压值。因此进线柜具备了保护、计量、监控等可以实现更多综合功能。

中建能源——高压开关柜厂家

电源进线端的保护:

1.备自投装置，即备用电源自动投入装置。

2.防雷保护装置

3.过电压，35kv高压开关柜厂家，欠电压保护

4.涌流保护：当断路器带负荷合闸是，干线产生一个远大于断路器工作电流的涌流，电气高压开关柜厂家，造成开关带负荷不能可靠合闸。涌流保护装置即防止合闸瞬间涌流引起的误跳闸，保证断路器带负荷可靠跳闸。

5.速断保护，过流保护

6.零序保护，接地保护

8.重合闸装置、

9.低周保护（低频减载保护）

节能高压开关柜厂家-中建服务优-高压开关柜厂家由广州中建能源科技有限公司提供。广州中建能源科技有限公司（shop1482983224428.1688.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。

中建能源——您可信赖的朋友，公司地址：中国广东广州市增城区新塘大道西379号二楼，联系人：黄总

。