

# 高速公路拌合站价位 郑州高速公路拌合站 郑州长城建机

产品名称	高速公路拌合站价位 郑州高速公路拌合站 郑州长城建机
公司名称	郑州市长城机器制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国郑州郑上路446号
联系电话	18838919465

## 产品详情

你知道环保型高速公路拌合站的环保要求体现在哪方面？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

粉尘排放量。大的料场和配料设备处采用全封闭式的料仓，搅拌主机的上方应有高快捷的吸尘设备。

搅拌运输车、泵和泵车及搅拌站（楼）清洗后的骨料应能回收运用，清洗水也能回收运用或通过从头中和处理后再运用，做到高碱性水的零排放。

无所大小，高速公路拌合站的主要作用就是将各种水泥，砂石等原材料混合在一起，拌制均匀，制成成品混凝土的一种大型机械设备。

【长城建机】无论您是做工程搅拌站还是商品搅拌站，长城建机都是您理想的选择！我们一直在努力，欢迎咨询来电！

现在大型高速公路拌合站各个型号的主要区别在于什么呢，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

生产率不同，控制系统不同。集中控制系统包含打印功能，而全自动控制系统还含有控制室，空调，电

脑全控制；功能不同：集中控制系统属半自动控制，也就是点击上料，料自动运在称量斗里，点卸料，料自动卸到搅拌机里。

客户可以重点考察它们的配置、厂家实力、设备服务；当两个同型号的小型混凝土搅拌站设备配置、效率、性能差不多时，客户可以对比它们的价格，选择性价比更高的。

**【长城建机】**您的支持是我们前进的动力，您的满意是我们不懈的追求。我们一定会以崭新的面貌、进取的精神、诚挚的态度、热忱的服务与四方朋友携手合作，共创美好明天！

高速公路拌合站理论生产量和实际生产量分别是什么？有什么区别？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

高速公路拌合站设备的这个理论生产率与实际生产率是有区别的，实际生产率一般情况下是要小于理论生产率的。

HZS50混凝土搅拌站，是中小混凝土搅拌站配置，理论生产量为50m<sup>3</sup>/h，实际生产量大概是35-40m<sup>3</sup>。

HZS60混凝土搅拌站，是国标配置形式，配置皮带上料，集中控制系统，理论生产量60m<sup>3</sup>/h，实际生产量55-60m<sup>3</sup>。

出产或生活排放的废水，要搞好清污分流，分别处置(污水少要经过堆积、净化、过滤三道工序处置，才可排放)，尽可能循环运用或收回。各种污油和含有毒有害物质的废水，须罐装后会集处置，不得随意排放。制止将任何未经处置的废水直接排入左近水系。

**【长城建机】**是专业从事混合搅拌设备的研发、设计及制造的高新技术型企业。长期与高校和科研单位开展技术合作与交流。