

双硅格拉辛 彩益离型材料 泰州格拉辛

产品名称	双硅格拉辛 彩益离型材料 泰州格拉辛
公司名称	昆山彩益纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇支浦路58号凯普园区
联系电话	17351199981

产品详情

说说离型纸的上胶和染色

上胶程序主要是使纸张具有抵抗水份渗透的能力，单硅格拉辛，而且可加强纸张的硬度、坚韧性、抗张力、抗湿性、提升纸张表面平滑度及减少起毛现象，泰州格拉辛，同时也改善纸张的印刷适应性。上胶的种类有松香(Rosin)、淀粉(Starch)、蜡乳液等。

染色程序目的是要改善纸张的色调或增加纸张的白度。亦使用萤光料，使照射到离型纸的紫外光转为白光，以增加白度。

淋膜离型纸是什么，格拉辛离型纸，有什么用

淋膜离型纸又分为单淋和双淋。一般单面离型纸是单淋的，当然也有双淋的单面离型纸，双硅格拉辛，因为离型面淋膜较厚一般为20克，不离型面一般较薄15克，这样的离型纸比较平整。

如果是双面淋膜量均为22克的淋膜纸，则比较适合做双面离型纸。

只要淋膜的纸塑牢度能够达到要求，只要淋膜没有渗透点，淋膜均匀平整，应该说什么纸都可以做原纸的。

水质对生产离型纸的重要性

水的品质优良与否，对浆和离型纸的质量有一定的影响。有机物常以胶体或溶解状态存在于水中。这是由水源经水流地带受污染及水中生长的藻类类等腐烂有机物质造成的。它使水产生颜色、浑浊，甚至发臭，因而用于制浆造纸时，纤维会对有机色素或胶质强烈地吸附。如用明矾处理会使这些物质沉淀于纸浆上，从而降低离型纸的白度或影响漂白过程的进行。

双硅格拉辛-彩益离型材料-泰州格拉辛由昆山彩益纸塑制品有限公司提供。昆山彩益纸塑制品有限公司（www.kscaiye.cn）在纸及纸品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昆山彩益纸塑制品有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗先生。同时本公司（www.ksxgllxz.com）还是从事格拉辛离型纸，单硅格拉辛，白色格拉辛的厂家，欢迎来电咨询。