

广州挤塑板隔热砖安装方法

产品名称	广州挤塑板隔热砖安装方法
公司名称	广州春都建筑材料有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	增城石滩新居
联系电话	020-13929533896 13929533896

产品详情

隔热砖施工应该避开1天当中的高温天气。楼房建设有前期施工与后期施工，春都广州楼顶隔热砖安装是楼房建设比较后期的装修工程。在八九十年代的时候，使用得比较少。也是近些年新型水泥隔热砖才流行起来，得到大量使用。好在本司一直在坚持，从未放弃，21世纪以后取得了很好的发展。

水泥隔热砖跟一般的隔热材料相比，还中具有很大优势的，不管是耐腐蚀性，还是耐久性都是一流，别的产品很难超越。春都一直生产水泥制品，对于隔热砖的强度、硬度把控得很好，公司本着匠人精神做产品，得到了大家的信任。

为了方便施工单位施工，春都楼面隔热砖做得比较小，本身也不重，让工人们施工起来更得心应手。施工速度快，一个楼顶用不了多久就可以做好。

广州挤塑板隔热砖安装方法：

1、屋顶防水层施工完成后，随着屋面坡度用1:3水泥砂浆，均匀粉刷后铺设隔热砖。打水平挂线再施工是不错的方法。有了参照物，整个楼面隔热砖就不会有凹凸不平的现象。不平会有积水，影响楼面的使用年限。

2、水泥隔热砖与混凝土路面一样都会热胀冷缩，所以在施工时要有一定的缝隙。水泥砂浆1.5公分以上厚度，每块砖之间间隔0.8—1公分，以砂浆细密勾缝，另外每隔22—36平方米仍需预留2公分的伸缩缝，以免热胀冷缩。以沥青或油膏等弹性防水填充料细密嵌缝。这样处理过后就是一个整体，雨水才不会通过砖缝流到面板上，也不会有漏水的可性。

广州房顶隔热砖的好处：它不仅隔热、防火防潮、抗腐蚀、抗风化、还经久耐用，价格便宜。我们时刻站在消费者的立场着想。