四路双向光工作站 阿尔特

产品名称	四路双向光工作站 阿尔特
公司名称	江苏阿尔特光电科技有限公司
价格	5100.00/台
规格参数	品牌:阿尔特 型号:GJ8700/GJ7700 接收机输出电平:102-108（dBmV）
公司地址	头桥镇
联系电话	87262110 13905270270

产品详情

品牌	阿尔特	型号	GJ8700/GJ7700
接收机输出电平	102-108（dBmV）	波长	1100-1600（nm）
输入光功率	1/2（dBm）	功耗	≤80（W）

参数		单位	指标
光	接收光功率范围	dbm	-7-+2
	接收光波长	nm	1100-1600
接	光反射损耗	db	≥46
	光连接器形成		fc/apc
收	正向工作频率	mhz	（45）87-862或（45）87-750
	反向工作频率	mhz	5-65
部	标称射频输出电平	dbuv	102-108
	带内平坦度	db	+-0.75
分	射频反射损耗	db	≥16（45）87-550mhz≥14（5-65mhz）
	载波复合二次差拍比	db	-61
	载波复合三次差拍比	db	-66
	载噪比	db	≥51
回传光发射部分	输出光波长	nm	1310+-30
	电光转化效率	mw	≥0.1
	输出光功率	mw	1或2
	光连接器形成		fc/apc
	带内平坦度	db	+-0.5
功率损耗		w	≤80
供电电压		v	ac30-80或ac110-250

1、1310nm和1550nm双工作窗口

2、5-1000mhz工作平台

3、采用优质高灵敏度光接收模块和低噪声、高输出电平rf放大模块

4、四路独立输出，输出电平高

5、可灵活配置回传光发射模块

6、双向滤波器为插入式设计，可提供多种分割频率

7、均衡器、衰减器插拔式设计，调试简单，升级方便

8、开关电源供电，适应电压范围宽，纹波小、工作稳定

9、设有5-200mhz独立供电输入口

10、设有ac60v独立供电输入口

11、网管模块（可选），监测工作状态、参数