

三集一体热泵特点 上海三集一体热泵 誉康鑫环保科技有限公司

产品名称	三集一体热泵特点 上海三集一体热泵 誉康鑫环保科技有限公司
公司名称	南京誉康鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区方州路668号
联系电话	13661139992

产品详情

主营产品1：泳池除湿热泵、 除湿热泵 、 三集一体泳池除湿热泵

产品介绍：

1、主要功能

泳池空间除湿、制冷、制热、空气辅助加热，池水辅助加热功能，

2、结构

誉康鑫除湿热泵结构主要分为立式小型机组和大型卧式机组，卧式机组为模块式结构，上海三集一体热泵，按其功能不同可分为回风段、排风段、除湿段、加热段、送风段和主机段。设备模块式结构形式为设备的运输、现场安装提供便利。

泳池良好室内环境

泳池适宜水温

室内泳池热损包括：池水表面蒸发损失、池底、池壁、管道、设备等传导热损、补充水加热。考虑这些因素后，将池水水温加热至 $26 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ，三集一体热泵特点，此时水温为合适。

室内空气适宜温度

夏季需制冷、冬季需采暖保证室内温度的恒定。室内舒适的气温要比水温高 2°C ，但室内气温不超过 31°C 。

室内空气湿度控制

室内恒温泳池表面池水的蒸发，会加大室内空气湿度，特别是在相对湿度较高（大于75%）时，会滋生大量病菌、霉菌，三集一体热泵尺寸，室内空气也会充斥大量致ai物，对人体具有刺激作用，危害人体健康。据实践证明，室内良好的湿度应该控制在60-70%内。

泳池恒温除湿热泵系统主要包括：泳池房间内的除湿及恒温两大部分。

- 1、恒温除湿热泵应满足在冬季室外采暖计算温度-12度的温度条件下泳池房间的供暖要求。
- 2、系统主机须原装进口产品并提供原产地证明书、报关单及商检证。设备为工厂组装，包括所有的功能性组件（如压缩机、风机、蒸发器等）、内部管道和控制线，并配有室外风冷式冷凝器。
- 3、主机箱体要求
 - （1）箱体及底座需采用钢板，制造后进行喷漆处理，涂层应具备抗静电功能。
 - （2）箱体结构为模块式。蒸汽机下面的成液盘由ABS塑料制作（或其他耐腐蚀材质制成）。压缩机、冷凝器和控制器应安装在与泳池回风隔开的模块箱体内。与盘管相邻的表面应采用玻璃纤维保温层保温防止凝结露。
 - （3）整个机组应设有减震措施。

三集一体热泵特点-上海三集一体热泵-誉康鑫环保科技有限公司由南京誉康鑫环保科技有限公司提供。南京誉康鑫环保科技有限公司（www.njyqx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！