

# 青岛防静电环氧地坪 山东锦朝品质保证 防静电环氧地坪厂家

产品名称	青岛防静电环氧地坪 山东锦朝品质保证 防静电环氧地坪厂家
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

环氧自流平性能特点：

防尘防潮、耐磨度好，易清洁、表面平整美观、高光泽度、耐腐蚀性能好；因采用自流平镗面，所以漆膜厚度高，具有更高的抗压、耐磨性、使用寿命长，装饰性能佳。

环氧自流平适用范围：

电子、食品、机械制造等耐磨性强的生产车间及厂房地面；实行高洁净室、无尘无菌的特殊场所，防静电环氧地坪施工，如制药厂、手术室等；地下停车场、公办公楼地坪。

环氧自流平施工工艺：

- 1、基层混凝土研磨清理；修补裂缝及坑洞；
- 2、刮涂或滚涂环氧树脂底漆一至两道；
- 3、刮涂环氧树脂中涂层砂浆层并打磨吸尘处理；
- 4、批刮环氧树脂中涂腻子层；

## 5、镘涂环氧自流平面漆一道；

### 施工前准备

1.材料准备。由施工面积计算出自流平漆料及砂、粉用量并进货入库，做好防雨防晒措施，仓库内安置灭火器材。

2.机具准备。搅拌器、喷漆机、打磨机、铲刀、手磨机、除尘器、扫把、喷枪、滚筒、毛刷、料桶、消泡滚筒、专用镘刀、钉鞋等一并运入现场，并且调试正常。

### 施工方法

1.基面处理。用大型打磨机对基面进行打磨，走向按回字形进行，青岛防静电环氧地坪，边角及大打磨机不易操作的部位，用手磨机进行打磨。先用扫把清理浮砂和灰尘，再用工业吸尘器进行彻底吸尘，不留浮灰和残砂。坑凹之处用环氧底料拌和石英砂填补修整，若有重油污要用稀释剂清除，防静电环氧地坪厂家，无法清除的严重油污可直接用烘枪烤，直到污物全部清除干净。

2.涂刷底料。打开环氧甲组份料桶，用搅拌器搅拌均匀，用滚筒涂刷。涂刷时要十字交叉进行，均匀无漏，使得底料能够渗透到基层内部，以增强基层和自流平系统层的结合力，并粘附轻微的浮灰。

### 涂装系统：

1、选用材料及特点：封闭底漆和无溶剂环氧自流平面涂、石英砂封闭底漆多选用无溶剂型，渗透性和封闭性好；而这种无溶剂环氧自流平面涂通常由环氧树脂、固化剂、颜色和助剂等组成，不含或少含填料，而在现场将甲乙混合后，防静电环氧地坪价格，还须再加一定比例和粒度的石英砂配成镘涂料浆，用锯齿刮板镘涂后，再用钉子辊筒辊压表面消泡和助流平。2、施工要点：因为二次成型，所以这种工法在不平地面做薄的自流平时，需先对地面进行修补和找平，否则施工后平整度不佳；其次，封闭底漆一定要能确保完全封闭底材孔隙；三是钉子辊筒一定要用。3、主要特点：这种工法主要为外资地坪涂料企业（特别是欧美企业）所采用或建议，施工工序少，所需工期短，质量相对也好控制，但材料费用高（主要面涂用量大），对平整度高的基材地面尤其适用。

青岛防静电环氧地坪-山东锦朝品质保证-防静电环氧地坪厂家由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。

“环氧地坪,复古地坪,无振动止滑坡道,塑胶跑道,彩色陶瓷颗粒等”就选山东锦朝建筑装饰工程有限公司（[www.sdjinchao.com](http://www.sdjinchao.com)），公司位于：济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室，多年来，山东锦朝坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东锦朝期待成为您的长期合作伙伴！