

滢欣源滤材科技 水族棉 蚌埠过滤棉

产品名称	滢欣源滤材科技 水族棉 蚌埠过滤棉
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

产品详情

防火过滤棉产品特性：防火棉选用抗断裂、呈递增结构（即往纯净空气方向的纤维密度的有机合成纤维逐渐增大）的有机合成纤维滤材。

产品特性：

防火棉选用抗断裂、呈递增结构（即往纯净空气方向的纤维密度的有机合成纤维逐渐增大）的有机合成纤维滤材。

1、不含硅，阻力小、风量大、容尘量高、效果佳；

2、阻燃性好符合DIN53548阻燃标准:F1，45度角点燃，遇火融化，火焰离开后，水族棉，自熄（我公司防火棉已经通过阻燃测试报告）耐高温（ 100 ）；

3、可切片或卷状供货。

防火棉用途：

防火棉适用于一般空气控制部门，空气调节系统，各种通风系统，空气入口预过滤系列，高炉空气加热器，铁路、汽车通风系列，家具厂喷漆房、重工业和化学部门空气出入口系列；G3、G4过滤棉适用于喷漆系统和喷漆车间的前道过滤。

气体过滤棉的分类 1、 合成纤维气体过滤棉 在一般的过滤环境下可替代无纺布及玻璃纤维覆盖粗、中、全系列过滤产品，是新兴的过滤材料，也是未来过滤材料的主要发展方向。和其他同级别的滤材相比具有阻力小、重量轻、容量大、环保(可焚烧)、价格适中等优点。 2、 无纺布气体过滤棉 学名聚酯纤维，水过滤藤棉，俗称无纺布，无纺布具有使用广泛性、技术成熟性、稳定性好等技术特点，是我国目

前初、中效板式、袋式过滤器的典型滤材。制作工艺以熔喷、水刺、纺粘等工艺经多道工序制成，蚌埠过滤棉，与其他同级别滤材相比具有质量稳定、容尘较大、耐湿性强、使用寿命长、经济耐用等优点。

初（粗）效过滤棉主要过滤大于 $5\ \mu\text{m}$ 的尘埃粒子，过滤棉价格，一般用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤等直接和室外空气接触的地方；也多用于板式过滤器，折叠板式过滤器，袋式过滤器等过滤器材的滤料。中效过滤棉主要过滤大于 $1\ \mu\text{m}$ 的尘埃粒子，一般用于粗效过滤之后的二级或过滤，也多用于板式过滤器的滤料。表面处理和涂装行业是空气过滤棉应用为广泛的行业。

滢欣源滤材科技(图)-水族棉-蚌埠过滤棉由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州滢欣源滤材科技有限公司（www.yxyfilter.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!