

莱芜新型建材多孔砖 新甫建材

产品名称	莱芜新型建材多孔砖 新甫建材
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

新甫新型建材生产的多孔砖质量有保证

多孔砖在装卸运输过程中，严禁倾倒和抛掷，新型建材多孔砖砖厂，经验收的多孔砖，应按等级在坚实的场地上堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。

常温条件下，多孔砖应提前1-2天浇水湿润。砌筑时多孔砖的含水率宜控制在10%-12%。

砂浆配合比应采用重量比，用砂宜用中砂，并应过筛，不得含有草根等杂物；砂的含泥量不得超过5%，砂浆稠度宜控制在70-90mm。

砌体应上下错缝，内外搭接。宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。P型多孔砖上下皮搭接一般为115mm，个别部位亦不得小于53mm，砖柱不得采用包心砌法。

砌筑前应考虑好组砌方式，特别注意节点处排砖，并进行试排。砌筑时多孔砖的孔洞应垂直于受压面；多孔砖不应砍砖，必要时现场切割或使用少量实心配砖；砌体转角处和交接处应同时砌筑。不能砌筑时应砌成斜槎。接槎处高度差不得超过一步脚手架的高度。砌体接槎时，接槎表面必须清理干净，莱芜新型建材多孔砖，浇水湿润并应填实砂浆，新型建材多孔砖供应商，保持灰缝平直。

砌体应采用“三一”砌砖法。砌体灰缝应横平竖直，水平灰缝和竖向灰缝的厚度为8-12mm，砌体水平灰缝砂浆饱满度应不小于80%；竖向灰缝可采用加浆填灌或顶头打灰的方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，划缝深度应控制在5-12mm间。

烧结多孔砖的重力密度直接影响产品质量

新泰新甫新型建材有限公司专业生产各种多孔砖，烧结多孔砖的重力密度直接影响产品质量。所以我们

需要严格的把握好产品的基本规格要求。在烧结多孔砖的形状里面，多为矩形孔，或者矩形圆孔，在四角上做成一个过渡性的圆角，很少采用直尖角。而判断砖的好坏，还有一个因素就是孔洞率的多少，按照比例要和整体面积达到一个比值就可以了。在采用的方式上，一般采用的是单相或者双向交叉排列，结构中也是上下左右对称，而且分布还必须均匀。

- 1、烧结多孔砖(fired perforated brick)以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰、淤泥(江河湖淤泥)及其它固体废弃物等为主要原料，经焙烧而成、孔洞率不大于35%，新型建材多孔砖规格，孔的尺寸小而数量多，主要用于承重部位。砖的外型一般为直角六面体，在与砂浆的结合面上应设有增加结合力的粉刷槽和砌筑砂浆槽。
- 2、砖的密度等级分为1000、1100、1200、1300四个等级。
- 3、重度与密度之间的关系为：重度=重力加速度*密度;可以根据砖的不同材质计算。

现在的烧结砖的使用是非常的普遍的，其实很多的地方都是使用烧结砖来铺路的，但是烧结砖用于铺路是有一些需要注意的问题的，对于现在的烧结砖来说在铺设的时候都有哪些需要注意的事项呢？看看新泰新甫新型建材有限公司的相关介绍吧。

- 1、防止烧结砖施工的时候会出现移动的情况，我们不能在缝隙中填砂，应在烧结砖铺设一小段后，就用铁锹把细沙撒到铺设好的烧结砖的接缝中；
- 2、虽然说烧结砖有很强的强度，但是烧结砖装卸和铺设过程中，必须要尽量的小心，防止碰撞出现破损；
- 3、有的烧结砖会有泛霜的情况，为了减少这种情况的出现，我们尽量使用河沙来灌沙。

莱芜新型建材多孔砖-新甫建材(推荐商家)由新泰市新甫新型建材有限公司提供。莱芜新型建材多孔砖-新甫建材(推荐商家)是新泰市新甫新型建材有限公司(www.xfxxjc.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：高总。