

# 杭州浮动盘管换热器 全盈热能厂家直销

产品名称	杭州浮动盘管换热器 全盈热能厂家直销
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区三单元401室
联系电话	15554115616

## 产品详情

### 浮动盘管换热器

#### 使用注意事项

- 1.浮动盘管换热器使用前必须检查夹进螺栓是否有松动，若有松动应将其压紧。并使两块压紧板平行。
- 2.设备运行压力和温度必须低于铭牌标注的设计压力和设计温度。
- 3.设备初运行必须严格按照操作规范操作，缓慢开启蒸汽进口阀门，压力冲击过大或温度突变都易造成设备损坏。
- 4.设备进出口管道高位应设自动排气阀，将设备内不凝气体全部排除，否则会严重影响换热器换热效率，并可能会损坏设备。
- 5.运行介质高温或是危险介质，应对设备做防喷射保护，容积式浮动盘管换热器厂家，避免因介质泄漏造成人员伤害。

### 浮动盘管换热器

缺点：（1）热媒短路。例如盘管始、末端采用分、集水短管连接的分配器，各圈管的流程均不相同，外圈与内圈长度相差近8倍。这样运行起来，势必是内圈热媒流量大，外圈流量小，容积式浮动盘管换热器生产厂家，热媒分布极不均匀，易产生短路。（2）检修困难。虽然自动除垢的性能使维修工作减少，但由于一般封装后盘管无法从容器中抽出，则无法进行维修处理。（3）产生噪声。盘管卧置于汽-水换热时，由于换热器间断工作，凝结水积聚在盘管下部无法及时排除，产生汽、水撞击，从而产生噪音，水平浮动盘管换热器厂家，且损坏管束。

换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热交换器。按结构可分为管壳式换热器和板式换热器。管壳式换热器又分为浮动盘管式换热器、列管式换热器、U型管换热器等。下图为各类换热器的主要零部件结构图：

### 浮动盘管式换热器

热媒（高温水/蒸汽）进入盘管后产生旋转，杭州浮动盘管换热器，诱发盘管振动，破坏层流状态，从而提高换热能力。例如容积式换热器，即热式换热器等都为浮动盘管结构。可广泛适用于宾馆、饭店、机关、空调和热水供应等系统。

优点：可通过管子的膨胀，自动脱垢，因而长期使用换热能力不下降，效果良好。

杭州浮动盘管换热器-全盈热能厂家直销由山东全盈热能科技有限公司提供。山东全盈热能科技有限公司（[www.sdqyrn.com](http://www.sdqyrn.com)）有实力，信誉好，在山东济南的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东全盈和您携手步入辉煌，共创美好未来！