

屋面发泡混凝土施工 合肥发泡混凝土 安徽鑫沃

产品名称	屋面发泡混凝土施工 合肥发泡混凝土 安徽鑫沃
公司名称	安徽鑫沃建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市田家庵区淮河新城四期10栋
联系电话	18855426262

产品详情

有机保温材料都有一个不耐老化问题，难以和建筑同寿命。目前，建筑保温相关规范对有机保温材料的设计寿命，大多为20~25年。显然表现出现浇保温的优势。低吸水率的优势，加气混凝土的吸水率高达45%以上，这一直是它的一大劣势。这一劣势使之粉刷难，须使用界面剂。更有优势的是，我们研发的现浇泡沫混凝土现浇保温墙体，可以将钢结构完全包覆在泡沫混凝土中，将钢结构保护起来。

近几年来，随着国民经济的快速发展，置业者对于住房要求的不断升高，加之房地产市场的宏观调控，成本不断上升，轻质发泡混凝土，在施工方面，建筑节能工作的推进对墙材的发展提供了更高的要求。泡沫轻质混凝土的材料组分决定它具有如下物理性质和工程特点。其密度可以通过调节气泡、水、固化剂等的含有率控制调节大小，合肥发泡混凝土，泡沫混凝土轻质土干体积容重一般在3~16 kN/m³。泡沫轻质混凝土配合比泡沫轻质混凝土强度的首要影响因素和主要来源是水泥，因为泡沫混凝土常温养护居多，且又大量掺入泡沫，过少的水泥用量会造成强度不足，这就需要加大其水泥配比。

将预发泡沫倒入水泥浆体的搅拌机，搅拌约6分钟，使水泥泡沫浆料达到均质化要求，发泡混凝土价格，即可进行现场直接浇筑或泵送浇筑。预拌好的水泥泡沫浆料应在4小时内用完。泡沫混凝土砌块”独特的施工工艺技术，能有效地防止板缝和砌筑灰缝渗水。研究表明，当采用普通外粉刷时砌块墙体的抗渗性比粘土砖墙体高85%。泡沫轻质混凝土在公路桥梁桥台台背回填土中的实践表明，泡沫轻质混凝土具有

轻质密度大约为土的 1/3 应用于桥台路基回填工程，能有效减轻路堤自重，减缓沉降。

屋面发泡混凝土施工-合肥发泡混凝土-安徽鑫沃由安徽鑫沃建筑装饰工程有限公司提供。安徽鑫沃建筑装饰工程有限公司（www.ahxwjz.com）是从事“发泡混凝土,泡沫混凝土”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。