

青岛厂房陶粒空心隔墙板 济南源恒建材专业承接

产品名称	青岛厂房陶粒空心隔墙板 济南源恒建材专业承接
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

陶粒混凝土俗称“轻质砼”，他解决了普通砼表干密度选择余地小的缺陷，使混凝土表干密度选择范围更加完善。陶粒轻混凝土的密度等级分为800、900；1000；.....；1800；1900 (KG/M3)。

陶粒砼具有以下特点：1、陶粒砼重量轻，其干容重为800---1900KG/M3，比普通砼轻2/3—1/5，标号可达CL5.0---CL60，由于自重轻，可减少基础荷载，因而可使整个建筑物自重减轻；2、陶粒砼保温性能好，热损失小。陶粒砼导热系数一般为0.2---0.7KCAL/M.0C.N，比普通砼低一半以上，因此可减薄墙体厚度，相应地增加居住面积，在等同墙厚条件下，可大大改善房间保温隔热性能。陶粒砼由于自重轻，弹性模量较低，允许变化性能较大，所以抗震性能较好。3、陶粒砼抗渗性好。陶粒表面比碎石粗糙，具有一定吸水能力，所以陶粒与水泥砂浆之间的粘结能力较强，因而陶粒砼具有较高的抗渗能力和耐久性。4、陶粒砼耐火性好。防火试验结果表明年，它的耐火极限温度可达3小时以上。而普通砼的耐火极限温度一般为1.5---2小时。5、陶粒混凝土具有施工适应性强的特点，它不仅可根据建筑物的不同用途和承载能力，配制出不同容重和强度的混凝土材料（根据其用于保温隔热的结构或承重结构而变），而且施工简便，厂房陶粒空心隔墙板施工队伍，适应于各种施工方法进行工业化生产，它不仅可采用预制工艺制作各种类型的构件（如板、块、梁、柱等）且可采用现浇机械化施工。陶粒砼施工适应性强是任何其他轻质建筑材料（如加气等）所不能比拟的。CL7.5800—1200主要用于保温的围护结构或热工构筑物结构保温陶粒轻砼CL7.5 CL10 CL15；CL201200--1600主要用于既承重又保温的围护结构结构陶粒轻砼CL20 CL25；CL30 CL40；CL45 CL50；1400--1900主要用于承重结构或构筑物

隔墙板全称建筑隔墙用轻质条板，是建筑工程中主要用于非承重内隔墙材料。有石膏板、GM板、陶粒板和GRC轻质隔墙板之分。

1、大部分隔墙板都有很好的防火防水防潮性能，如聚苯颗粒夹芯板，在湿冷潮寒天气也不会有冷凝水珠现象。而相比GM板隔墙板厂家，其他四种隔墙板在环保节能方面则略微出色，粉煤灰轻质隔墙的经济性更比空心砖总造价可节省大约百分之二十。

2、轻质水泥发泡隔墙板和聚苯颗粒夹芯板这两种隔墙板，整体性好，延长增加了可使用的建筑面积，更有其他墙体无法比拟的综合性能优势。

3、陶土隔声防火板解决了内外墙的装饰材料装饰难题，加上特殊工艺处理郑州陶粒隔墙板价格，陶土隔声防火板具有极强的抗冲击性。

隔墙板侧边或墙顶不整平，安装次序有误，厂房陶粒空心隔墙板安装，或选用木楔时抗压强度未超过便拆卸木楔，塞缝原材料的配置和应用不符合规定，板与构造间拼缝疏忽大意。陶粒砂质轻隔墙板裂开预防对策1) 严控隔墙板的样子和规格，保证四面华康、规格，特别是在在制做全过程中，一定要用心查验模版的样子和规格是不是合乎设计方案规定。2) 隔墙板安装次序需从与墙相接处刚开始，先后次序安装。板侧刷洗灰层，在墙壁、墙顶、板的墙顶及侧边满刮胶黏剂，青岛厂房陶粒空心隔墙板，按放线部位安装就位。3) 隔墙板就位后，用木楔顶在底边，当板底缝超过20mm时，厂房陶粒空心隔墙板厂家，运用C20细石混凝土将板下孔堵严，不可应用砂浆封堵（由于砂浆抗压强度稍低，撤走瓶塞后将会造成隔墙板下移，造成接缝及顶部裂开）；低于20mm时，用1：2.5干强制混凝土砂浆堵严，堵漏时留意用铁铲将砂浆或细石混凝土抹整平，与板脸相平。青岛厂房陶粒空心隔墙板-济南源恒建材专业承接由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司（www.jnyhjc.com）在隔断与吊顶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南源恒建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。