

重型瓦楞纸箱 瓦楞纸箱 鑫龙包装纸箱

产品名称	重型瓦楞纸箱 瓦楞纸箱 鑫龙包装纸箱
公司名称	芜湖市鑫龙彩印包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区南阳路
联系电话	18226728789

产品详情

纸箱厂环境应急管理

1. 建立健全应急管理体系

设立环境应急管理机构，建立环境应急管理制度，落实环境应急管理人员。

2. 编制企业突发环境事件应急预案

委托专业技术服务机构编制预案，并在完成内部评估和外部评估的基础上及时报环保部门备案。

3. 较大以上环境风险企业要开展环境安全达标建设工作

4. 落实环境风险防范措施

规范建设环境风险防范设施，包括事故应急池、初期雨水收集池、生产废水总排口关闭闸阀、雨水排口关闭闸阀和危化品储罐围堰等应急设施，确保一旦发生安全生产事件，生产废水、消防水等不出厂区范围，不污染外环境。

5. 设立环境应急物资库房

应急预案中明确的应急物资和装备必须配备到位，并设置专门的库房，同时建立物资库管理制度。

6. 定期开展职工培训演练

每年至少组织开展一次环境应急知识培训和突发环境事件应急演练，并将相关的台账资料和档案材料进行规范存档。

纸箱加工工艺：

瓦楞纸板从纸板流水下线之后应尽快进入下道工序，周期越长，纸板受潮容易吸收空气中的水份而回软。

此外，瓦楞纸箱设计，在进行印刷特别是多色印刷或大块实地印刷时，因为印版压力，容易造成纸箱被压软。

解决方法：

尽量缩短纸箱在生产加工过程中的停留时间，避免暴露在潮湿空气中的时间过长而回软。车间也应该与室外进行适度隔离，避免水汽直接吹进车间。

印刷前尽量保证瓦楞纸板的硬度，印刷避免过度施加压力。模切工艺尽量避免使用对纸板平压伤害很大的圆压圆模切工艺。

总之，纸箱回软的问题，归根结底还是水份问题。只有想尽一切办法在原纸储存、瓦楞纸板加工、纸箱加工、仓储加工、仓储及运输过程中避免纸箱吸收水份，我们就能硬起来。

拉链纸箱应用：

拉链纸箱分为A瓦、B瓦和E瓦，重型瓦楞纸箱，一般E瓦居多，主要用于服装、鞋帽、化妆品、日化与百货等领域。

拉链纸箱制作注意事项：

- (1) 拉链纸箱的高度不能小于宽度的一半，反之易折断；
- (2) 拉链纸箱的拉链宽度最小是18mm；
- (3) 自锁底式拉链纸箱的展开尺寸不能大于1100mm；
- (4) 只做三层，彩色瓦楞纸箱，不做5层，瓦楞纸箱，由于5层太厚，不易于拉开。

拉链纸箱原材料选择：

拉链纸箱的用料一般为高强瓦楞原纸，箱板牛皮纸和双面胶等。

拉链纸箱设备：

全自动的双面胶机和普通纸箱所用到的所有设备。

重型瓦楞纸箱-瓦楞纸箱-鑫龙包装纸箱由芜湖市鑫龙彩印包装有限公司提供。芜湖市鑫龙彩印包装有限公司（www.xlzhixiang.com）在纸类印刷这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫龙彩印包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。