

FF双层油罐 宏顺玻璃钢 双层油罐

产品名称	FF双层油罐 宏顺玻璃钢 双层油罐
公司名称	山东宏顺玻璃钢有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁开发区王因镇苗营村
联系电话	15269700000 15269700000

产品详情

双层油罐

加油站双层罐是比较新型的油罐设备，FF双层油罐，是油品安全储存的关键设备。如果双层罐内出现积水，那么对于油罐的安全性有着重大隐藏威胁，下面是就此的具体介绍。

当加油站双层罐内有积水时，会影响油品的质量和性能，加速油品氧化生胶。另外，水会加速对双层罐设备的腐蚀，虽然油罐内涂有防腐漆，但是如果管理不善，水分长期存在双层罐底部，那么就会加速防腐层的失效，大大缩短加油站双层罐的使用寿命，导致罐底泄漏，造成经济损失。

对于加油站双层罐内积水危险性的介绍就到这里，希望大家能够严格对待油罐内积水问题，避免安全事故的发生。今天的内容就介绍到这里，更多精彩下期继续。

双层油罐

ff双层罐是一种新型双层罐种类，性能稳定、使用寿命长，是理想的油液储存设备。有些朋友可能还不了解ff双层罐的结构特点，下面为大家详细介绍。

- 1、内层：不包含树脂层的内层壳体厚度不小于4.5mm。
- 2、外层：不包括富树脂层的双层罐外层壳体厚度不小于4mm。
- 3、贯通间隙：ff双层罐容积0.2%~2%的贯通间隙拥有完整的360°中间层，FF双层油罐厂家，有牢固支撑。
- 4、加强结构：外壁一体成型的加强筋。

5、检测设备：泄漏检测仪能对ff双层罐间隙空间底部液位进行24小时实时监控，发现问题后及时发出警报。

以上是对ff双层罐结构特点的详细介绍，双层油罐，希望能帮大家更深入的认识双层罐设备。想要购买相关产品的朋友可以来我们公司参观选购，期待与您的合作。

静电是一种处于静止状态的电荷，但是在双层罐的运行中却有着很大的影响。下面是双层罐厂家对双层罐静电预防措施的介绍，期待大家的关注。

- 1、一定要经常检查双层罐的静电接地装置技术状况和测试接地电阻。
- 2、用于储存、输转油品的油罐、管线、装卸设备，都必须有良好的接地装置，及时把静电导入地下。
- 3、在空气特别干燥、温度较高的季节，山东FF双层油罐，应注意检查接地设备，适当放慢速度，可在作业场地和导静电接地极周围浇水。
- 4、想双层罐或油罐汽车、铁路槽车装油时，输油管必须插入油面以下或接近罐底，以减少油品的冲击和与空气的摩擦。
- 5、油库内严禁向塑料桶里灌轻质燃料油，禁止在影响油库安全的区域内用塑料容器倒装轻质燃料油。

以上是双层罐防静电的五点措施，想要了解详细内容的朋友可以登录我们的网站了解。热烈欢迎新老客户先来选购产品，期待与您的合作。

FF双层油罐-宏顺玻璃钢(在线咨询)-双层油罐由山东宏顺玻璃钢有限责任公司提供。山东宏顺玻璃钢有限责任公司(www.sdhsblg.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！