

氙灯耐气候试验箱 智博通科技

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 氙灯耐气候试验箱 智博通科技 |
| 公司名称 | 武汉智博通科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市经济开发区枫林一路 |
| 联系电话 | 15972156180 |

产品详情

恒温恒湿环境试验箱

恒温恒湿环境试验箱电路控制系统:

- 1、智能温、湿度控制器
- 2、进口LCD中英文触摸屏幕，120组1200段编程，氙灯耐气候试验箱，999次循环设定，并附多组PID控制功能
- 3、具有断电记忆装置，复电时可继续执行剩余之程序
- 4、升、降温可作斜率控制，并具有自我校正温、湿度基准点之功能
- 5、温度控制均采用P.I.D + S.S.R，系统同步协调控制，可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命
- 6、数显温、湿度直读
- 7、具有P.I.D自动读算之功能，可减少人为设定时所带来之误差
- 8、在设定或运转中，如发生错误时，提供警示讯号

高压加速老化试验箱ZBT-H016

高压加速老化试验箱用途：

该设备主要是测试产品在高温、高温高湿及压力的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验，主要用于对电工、电子产品，元器件、零部件、金属材料及其材料在模拟高温、高温高湿及压力的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求，以便供产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

双面胶老化试验箱 双面胶老化测试箱 透明胶老化箱

老化试验箱产品简介：

本机系模拟受阳光辐射之运输货柜环境，以试验各种材料或相关之产品在其中之耐变色程度，供制作材料时，调配化学原料之参考。适合行业:皮革、鞋、瓦楞纸、橡胶、胶水、油漆等。

老化试验箱技术参数

符合标准：ASTM-D1148，HG/T3689

规格及其参数：

内箱尺寸：约500×300×360mm(宽*高*深)

外箱尺寸：约600×330×400mm(宽*高*深)

测试距离：150-250mm

测试灯管：15W紫外线灯管二支

置试料盘: 两块静止

计时器：99.9H或M或S，LED

空气循环：电动风扇空气循环装置一组

保护装置：熔丝过载保护

机台重量：约15Kg

电源：1 AC220V 0.25A

使用注意事项编辑1、电源设备：应在供电线路中装有超负荷的保险丝装置，供此箱特种，并具有良好接地装置。2、试料准备：将试品逐一编号后，将试品放置于试品转盘上，彼此以不相互接触和碰撞为宜。3、待一切准备就绪，即关上箱门。关闭控制系统各个开关，将电源插扑插上打开电源开关转盘即自动转动，同时控制系统的电源指示灯即亮，若须升温必须打开开关(即高温开关和低温开关)，然后调节全自动控制系统5、仪器外壳必须有效接地，以保证使用安全。6、仪器应放在通风良好的室内水平位置，在其周围不可放置易1燃易1爆物品。

氙灯耐气候试验箱-智博通科技由武汉智博通科技有限公司提供。氙灯耐气候试验箱-智博通科技是武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马先生。同时本公司（www.gpfxycj.com）还是从事便携式光谱分析仪厂家，手持式光谱分析仪厂家，金属光谱分析仪厂家的厂家，欢迎来电咨询。