

# 玻纤瓦厂家 徐州玻纤瓦 津顺建材

产品名称	玻纤瓦厂家 徐州玻纤瓦 津顺建材
公司名称	杭州津顺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭工业区
联系电话	18258136166

## 产品详情

沥青瓦又称玻纤瓦，油毡瓦，玻纤胎沥青瓦。沥青瓦是新型的高新防水建材同时也是应用于建筑屋面防水的一种新型屋面材料。沥青瓦的优点（1）造型多样，适用范围广，一般有单层标准型、马赛克型（菱形）、歌德型、鱼鳞型、双层标准型等；

（2）隔热、保温；

（3）屋顶承重轻，安全可靠；

（4）施工简便，多彩玻纤瓦，综合成本低；

（5）经久耐用，无破碎之忧；

（6）色彩丰富，美观环保；

（7）防水，耐腐蚀；

（8）抗风，玻纤瓦厂家，防尘自洁。

沥青瓦施工操作流程。

（1）沥青瓦铺设对基层的要求：沥青瓦基层应平整，以保证沥青施工后屋面的平整。

（2）沥青瓦的固定方法：为防止大风将沥青瓦掀起，必须将沥青瓦紧贴基层，以使瓦面平整，沥青瓦铺设在混凝土基层上，用专用沥青瓦钢钉固定（钢钉固定为主，沥青胶为辅）。

(3) 沥青瓦的铺设方法：沥青瓦应自檐口向上（屋脊）铺设，为防止瓦片错动或因爬水而引起渗漏，徐州玻纤瓦，应按照层层搭接的方法进行铺钉。

(4) 脊瓦的铺设方法：铺设脊瓦时，应将沥青瓦切槽剪开，分成四块做为脊瓦，并用两个钢钉固定。并应搭盖住两玻沥青瓦接缝的1/3.脊瓦与脊瓦的压盖面不应小于脊瓦面积的1/2.

#### (5) 施工进度及保证措施

另外，沥青瓦专用大帽钉：正确的钉子固定方式对屋面防水的良好性能非常关键。因此必须遵守以下要求： 每张瓦片使用4个钉子，并按要求确定钉子的位置。 钉子应笔直钉入，且顶帽与玻纤瓦齐平。

玻纤瓦的独特性能1、造型多样：本瓦为柔性瓦，玻纤瓦怎么样，可以铺成锥形、球形、弧形等造型复杂的屋顶。传统瓦只能使用于坡度不大的斜面。2、色彩丰富：本瓦有四大类，共有三十余种颜色可供选择。设计师可以配合建筑墙体，周围环境选择颜色。传统瓦色彩单一，褪色。3、铺装简单：二人两天可以铺100平方米。铺设过程除钉子外，不需其他的辅料。传统瓦安装笨拙：二人七天可铺100平方米，安装复杂。4、屋顶承重轻:铺装每平方米屋顶所用材料为10 公斤左右。传统瓦：45公斤/平米。无损耗：本瓦为柔性瓦，所以在安装和运输中无损耗。：传统瓦：9%左右破损。5、综合成本低:玻纤瓦瓦具有防水性，所以不用另做防水层。而且本瓦可以直接钉在找平层上，不需挂瓦条，这样人工和成本大大降低。

玻纤瓦厂家-徐州玻纤瓦-津顺建材由杭州津顺建材有限公司提供。杭州津顺建材有限公司（[www.hzjsjc.cn](http://www.hzjsjc.cn)）为客户提供“彩铝落水系统,PVC落水系统,金属瓦,玻纤沥青瓦,波形沥青瓦”等业务，公司拥有“津顺”等品牌，专注于金属建材等行业。欢迎来电垂询，联系人：许经理。同时本公司（[www.jslsxt.cn](http://www.jslsxt.cn)）还是从事彩铝落水系统，彩铝天沟系统，彩铝屋面落水系统的厂家，欢迎来电咨询。