

# 钛板板式换热器生产厂家 钛板板式换热器 日新换热器密封圈

产品名称	钛板板式换热器生产厂家 钛板板式换热器 日新换热器密封圈
公司名称	日照日新换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区相家庄村（山东路北）
联系电话	17706333971

## 产品详情

板式换热器的结垢指板式换热器与不洁净流体相接触而在固体表面上逐渐积聚起来的那层固态物质，由于污垢层具有很低的导热系数，会增加了传热热阻，降低换热设备的传热效率；当换热设备表面有结垢层形成时，换热设备中流体通道的过流面积将减少，导致流体流过设备时的阻力增加，而消耗更多的泵功率，使生产成本增加。

日照日新换热设备有限公司专业生产加工板式换热器，板式换热器机组，中小型板式换热器，不锈钢板式换热器，可拆板式换热器以及全焊接板式换热器等换热设备，欢迎新老顾客来电咨询。

板式换热器的工作原理：板式热交换器的工作是通过传热机理进行的，所以呢根据热力学定律，热量总是由高温物体自发地传向低温物体。当两种流体存在温度差时，钛板板式换热器生产厂家，就必然有热量进行传递，然而这两种存在温度差的流体在受迫对流传热过程中，由于板式换热器的换热片表面采用瓦楞波结构优化设计，使其热交换率达到92%以上，即使流体流速在雷诺准数值以下，流体在板片之间的运动亦呈三维运动，促使流体形成剧烈紊动，减少边界层热阻，强化传热效率。

- 1、依据作业温度和作业压力，钛板板式换热器保养，以及热规划和阻力计算结果，确定各部分的资料和尺度，确保其安稳运行时的功能；
- 2、依据作业温度、压力以及流体性质，钛板板式换热器参数，挑选焊接办法及密封资料；

- 3、以确保流体分配的均匀性为方针，进行封头、联箱、接管及隔板等得规划；
- 4、为满足热力和阻力功能的结构规划，对首要零部件须进行强度校核，以避免在极限作业状态下因强度不行，导致破坏或选型过厚而造成糟蹋；
- 5、要考虑修理（包括清洁、修理以及保养等）和运输的要求。

日照日新换热设备有限公司专业生产加工板式换热器，钛板板式换热器，板式换热器机组，中小型板式换热器，不锈钢板式换热器，可拆板式换热器以及全焊接板式换热器等换热设备，欢迎新老顾客来电咨询。

钛板板式换热器生产厂家-钛板板式换热器-日新换热器密封圈由日照日新换热设备有限公司提供。“生产制造板式换热器,换热器密封胶垫,销售安装换热机组”就选日照日新换热设备有限公司（[www.rxhrq.com](http://www.rxhrq.com)），公司位于：山东省日照市东港区相家庄村（山东路北），多年来，日新换热设备坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。日新换热设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.rxjtgs.com](http://www.rxjtgs.com)）还是从事换热器橡胶密封垫，换热器三元乙丙胶垫，阿法拉伐密封垫的厂家，欢迎来电咨询。