

组合箱式变电站基础 箱式变电站 万鑫机电设备有限公司

产品名称	组合箱式变电站基础 箱式变电站 万鑫机电设备有限公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

用途

XGN -12/24系列全绝缘全封闭高压充气柜适用于50HZ、12kv三相交流高压配电系统中，作为接受和分配高压电能之用。因其适应性强，广泛应用于矿山、沿海地区、高山高原地区，组合箱式变电站，机场、酒店、学校、地铁、市政建设等行业均有使用。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

结构特点

性能可靠。柜内所有带电体对地的空气间隙均 125 mm绝缘件的爬电距离均满足国家标准要求，绝缘材料全部为环氧或SMC提高了开关柜的绝缘水平和机械强度，防护等级为IP2X；

设有真空断路器进出线方案，可满足大的系统短路容量的需要，并配有可靠的智能化保护装置，确保了各种保护功能的实现；

使用安全方便。负荷开关具有静触头绝缘罩，可防止柜内弧光短路事故，绝缘罩又有可移开的金属活门，当接地开关合闸后金属活门同时关闭，组合箱式变电站基础，可确保对开关和其它设备进行检修、更换熔断器的工作人员人身安全。整个柜体无油无毒，不会发生火灾。

使用寿命长，维护工作量少，检修方便；

过载开断能力强，具有缺相保护功能，轻松开断2000 A转移电流；

弹簧储能式操动机构，使开关的分、合闸速度不受人造因素影响，亦可配用电磁机构，性能可达到国家标准要求。负荷开关弹簧储能既可手动操作，又可电动，操作简单、省力；

柜体结构用冷轧钢板弯制或型钢焊接而成，稳定可靠，组合灵活简单，具有良好的系统性和通用性，满足较快的供货要求。扩展性好，可根据用户要求，箱式变电站，组合成任意一次接线方式；

母线室位于环网柜上部，母线可垂直或水平安装。三相前后(纵向)排列，结构紧凑。体积小、占地少、安装方便、能够节省较多的配电房高压室建造费用。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

XGN17-40.5箱型固定式交流金属封闭开关设备为固定式接装组合结构，其基本骨架均由型钢及钢板弯制件焊接而成，柜体外壳具有IP2X防护等级。本开关设备主要由前柜和后柜拼装而成，接不同的用途设置相应的功能单元，柜内带电体间均以空气绝缘为主，各项带电体之间及相对地之间的绝缘距离不小于300 mm。1) 前柜：前柜设置了主母线及母线隔离开关室、断路器室、继电器室，主母线及母线隔离开关室在该柜上方，断路器室设置在该柜下方，移动箱式变电站，该室还设置有电流互感器，两室间有绝缘板隔开，通过母线套管相连。继电器设置在该柜正前面的中部，小母线端子共15节，并设有二线电缆通道，端子室设在左下小门内，可安装JH10型端子80以上，该室下方还设置有M12的接地螺栓供辅助回路接地之用，右小门为维修通道。端子室上方为操作面板，可装设辅助开关。2) 后柜：后柜用螺栓与前柜相连，该柜根据需要可设置旁路母线及隔离开关、架空进出线也由该柜通过，设置旁路母线时，架空进出线未达到安全高度，需增设小附或遮拦网。不设置旁母时，架空时出线可以从后柜顶部通过。该柜还可以安装电压互感器或避雷器，联络母线和电缆出线安装在此柜。后门有螺栓固定，若带电显示器提示没电，可打开后门，主母线室与后柜用隔板隔开。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。组合箱式变电站基础-箱式变电站-万鑫机电设备有限公司(查看)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司(www.hhwanxin.com)是河北沧州,配电装置的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万鑫机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万鑫机电更加美好的未来。同时本公司(www.cnwxjd.com)还是从事河北GGJ低压补偿柜，北京低压无功补偿柜，天津低压无功功率补偿柜的厂家，欢迎来电咨询。