

# 瑞电移动空调 武汉 移动空调

产品名称	瑞电移动空调 武汉 移动空调
公司名称	岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室
联系电话	13667222359

## 产品详情

### 瑞电集尘机

新构造的主机形状及吸入口可以连接排气管

的集中排气口手动抖尘功能更加便利的盒式过滤器尘桶容量大过滤器组品SDC-CSSDC-CS-OP脚轮吸口朝上，从设备上方可以看到主机上部呈十字形结构，移动空调，因此，配置导管时，管道不会外漏于本体之外的美观设计（参照以下配管图像）

根据主机的设置情况，可以从4处选择和适的位置作为吸口，4处均可作为吸口使用。在过滤器面积不变的情况下，移动空调，使滤网更加紧凑化。因为增加了滤网的个数，所以有效过滤面积是以往机器的2倍。（SDC-CS专用盒式过滤器）

若过滤器特别脏时请更换。

CS专用盒式过滤器适用于

SDC-CS型号 产品

机种不同，过滤器的个数也

不尽相同。请参照以下规格表。操作更简单，只需前后摇动除尘杆即可。除尘杆装置可以根据需要自由地安装在主机左侧或右侧。处理粉尘既简单，又不会在处理过程中漏出粉尘的构造。

为了您能安全舒适地使用本产品，请定期处理尘桶里的粉尘 脚轮直径为50MM，附固定阀。移动时，在

大的断坡等，有可能会卡住脚轮，瑞电移动空调，使集尘

机滑倒，请特别注意。

CS 脚轮为CS 系列专用。

不适用其他系列。

带有机动性的移动式集尘机SDC-P600C微粉尘

过滤器微小粉尘的侵入是造成故障的原因之一，请订购我司特只的表面涂成处理的过滤器。

和标准过滤网的保养方式不同，请参阅使用说明书。特订品 使用简单的AC100V电源。

易保养的简单设计。 搞效率的旋风集尘。 的过滤器。 另售软管。 130 式样表 商品代号 SDC-P600C 电 源 AC100V 电 流(50/60Hz) 6/10A 消耗功率(50/60Hz) 600/990W \*大处理风量(50/60Hz)

9/10.2m<sup>3</sup>/min(实测值) \*大静压(50/60Hz) 2.0/3.0kPa(实测值) 噪音值 (50/60Hz) 75/78dB 储尘箱容量 40.5L

过滤器面积 5.8m<sup>2</sup> 盒式过滤器数 1个 吸口口径(mm) 125 重量 52.7kg 备注 内置马达保护装置

[另购品] 130口径机动性管子 [特订品] 微粉尘过滤器商品代号SDC-P600C电 源AC100V电 流(50/60Hz)6/10A消耗功率(50/60Hz)600/990W\*大处理风量(50/60Hz)9/10.2m<sup>3</sup>/min(实测值)\*大静压(50/60Hz)2.0/3.0 kPa(实测值)噪音值 (50/60Hz)75/78dB储尘箱容量40.5L过滤器面积5.8m<sup>2</sup>盒式过滤器数1个吸口口径(mm) 125重 量52.7kg备 注内置马达保护装置 [另购品] 130口径机动性管子 [特订品] 微粉尘过滤器

## · SCF系列防爆型

品番SCF-40D1/SCF-50D1/SCF-60D1/SCF-75D1/SCF-90D1/SCF-50D2/SCF-60D2/SCF-75D2/SCF-90D2

商品的特征

源 3 相 2 0 0 V

耐压防爆型 ( SCF-40D1/SCF-50D1/SCF-60D1/SCF-75D1/SCF-90D1 )

安全增防爆型 ( SCF-50D2/SCF-60D2/SCF-75D2/SCF-90D2 )

商品介绍

双面贝尔鼠标结构

控制成为噪音原因的湍流的发生，使用于吸气・排气空气流变得光滑，防止由湍流引起的尖锐音・风切声音。另外，通过不易产生振动的成型法，也可以防止振动噪音。

橘黄色

采用特殊扭转的风扇，通风。另外，移动式空调，马达采用尘埃和湿气强的全闭型。因为使用着的防护罩，耐久性出众！！是值得信赖的排气扇，可以放心使用。

[可选产品]

有压换气扇用风压快门

[可选产品]

有压换气扇用室外罩

瑞电移动空调-武汉-移动空调由岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司提供。岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司（[www.whiwase.com.cn](http://www.whiwase.com.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。岩濂——您可信赖的朋友，公司地址：湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室，联系人：刘经理。