

真石漆公司 清丰真石漆 河南百士乐涂料厂家

产品名称	真石漆公司 清丰真石漆 河南百士乐涂料厂家
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

产品详情

垂直面喷涂

采用划圈法，距离30cm-40cm，以半径约15cm横向划圈喷涂，并不时上下抖动喷枪，这样喷速度快而均匀，且易控制，如果采用一排一排的主式重叠喷涂，速度慢，真石漆公司，上下交接处难控制均匀，清丰真石漆，将影响外观，造成涂料缺陷。

砖形石漆

1.先按要求设计好砖形尺寸，然后在已涂好底油的墙面用木框架做好砖形模型，喷上，在真石漆还没有表面干透前取下木框即可。

2.按要求设计好砖形尺寸，然后在已刷好底漆的墙面上贴上胶条或线做好砖形模型，喷涂后随即去除胶带。切记胶带去除时必须要小心，不得影响涂膜切角。去除小技巧：尽量往上拉，不要往前拉。

真石漆的注意事项

1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装饰效果。

2、不喷涂部分及物件，批发真石漆，应用挡板或纸张等隔开。

3、施工时气温应高于5℃，风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。

- 4、油性底漆、罩面漆属危险品，施工时应严禁烟火。
- 5、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。
- 6、油性底漆、罩面漆施工完毕，工具即用二甲本等溶剂进行清洗。
- 7、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释。
- 8、气温较低时同一面墙要一次成活，否则即使相同批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题。

质感漆在色彩选择上更加灵活多变，及能达到理想的艺术设计效果，而真石漆在追求天然逼真方面，也比质感漆更胜一筹，可谓各有千秋。使用了不符合要求的面漆，面漆的耐水性差，或面漆施工时存在漏刷、涂刷遍数不够，导致外部水分侵入，也会引起表面泛白。质感漆和真石漆在制作工序方面，为了保持原有色泽，一般会在后一道工序上面，真石漆工程，我们都少不了要使用清漆(光油)去喷涂保护它们的应有艺术效果或真石效果。

真石漆是仿大理石效果，主要展色系统是真石本身的颜色；真石漆是喷到墙上的，原料是石英砂；并且可塑性单一。质感涂料是造形仿石效果，是刮到墙上的，原料是质感砂子等，质感涂料是可塑性强并且多样化。

真石漆公司-清丰真石漆- 河南百士乐涂料厂家(查看)由河南百士乐涂料有限公司提供。真石漆喷涂工艺主要有以下几个方面：罗马圆柱喷涂因其是圆柱形，所以采用"M"线形喷涂，距离略远约40cm，喷枪要垂直柱面喷涂，自上而下，喷好一面再转向另一面，转向角度约60度为宜。河南百士乐涂料有限公司(hnbest-china.com)是河南濮阳,室外涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河南百士乐涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河南百士乐涂料更加美好的未来。