

pp风管加工厂 大陆通风 现货供应 安庆风管加工厂

产品名称	pp风管加工厂 大陆通风 现货供应 安庆风管加工厂
公司名称	安徽大陆通风设备科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县凤霞路与魏武路交口双凤工业园
联系电话	13515658077 13515658077

产品详情

风管安装工艺流程

1、安装前确保基础工程已完成

风管的安装必须在这些基础工程完成之后再行进行;安装前应进行外观质量的检查，共板法兰风管加工厂，并应清除内外表面粉尘及管内杂物。

2、预制成形的风管

如暂不安装时不可随意摆放，应用塑料布将各管口包扎好，安庆风管加工厂，尽可能按系统编号在室内集中堆放。如果条件不允许一定要在室外堆放时，要注意在风管下面放置垫木，并且上面应有可靠的防雨、防风沙及防晒遮挡措施。

风管安装工艺流程

清洗风管

清洗风管时应采用对板材表面无腐蚀，角铁法兰风管加工厂，干燥后不产尘，且对人体无危害的中性清洁剂。首先用清洗液清洗，然后用清水清洗，用干净白布将水痕擦干，如暂时不安装，亦可自然风干，但干燥后需将风口封闭好。

保证风管的干净整洁

安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件，安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后，随即连接好接头;如安装中间停顿，应将端口重新封好，这样才可以保证净化空调系统。

金属风管常见的咬口连接形式主要有：

单咬口、立咬口、联合角咬口、转角咬口及按扣式咬口等。其中：

- (1) 单咬口主要适用于板材的拼接和圆形风管的闭合咬口；
- (2) 立咬口主要适用于圆形弯管或直管的管节咬口；
- (3) 联合角咬口主要适用于矩形风管、弯管、三通管及四通管的咬接；
- (4) 转角咬口常用于矩形直管的咬缝，以及有净化要求的空调系统，有时也用于弯管或三通管的转角咬口接缝；
- (5) 按扣式咬口是矩形风管主要咬口形式，有时也用于弯管、三通管或四通管。

pp风管加工厂-大陆通风-现货供应-安庆风管加工厂由安徽大陆通风设备科技有限责任公司提供。安徽大陆通风设备科技有限责任公司（www.ahdalutongfeng.com）是一家从事“通风管道,螺旋管道,风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大陆通风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽大陆通风在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！