

天津潜油电泵供应商 天津潜油电泵 奥特泵业有限责任公司

产品名称	天津潜油电泵供应商 天津潜油电泵 奥特泵业有限责任公司
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568661

产品详情

潜油电泵系统

潜油电泵系统由地面设备、电力传输和井下机组三大部分组成。

地面设备包括变压器、控制柜（变频柜）、接线盒等。电力传输由动力电缆、引接电缆等组成。

井下机组由潜油电机、保护器、分离器（或吸入口）和多级离心泵组成。根据需要，一般井下还要安装扶正器、单流阀、泄流阀、传感器等装置。

为适应不同生产套管的油井，天津潜油电泵供应商，潜油电泵系统被设计成不同的规格系列，可应用于5”、5 1/2”、7”、8 5/8”、9 5/8”以上等生产套管。

排量：30—2800m³/d(200-17500BPD)

扬程：< 3800m (12460FT)

气体分离器

根据油井含气条件，可以配置吸入口和气体分离器，气体分离器在结构原理上分为沉降式分离器和旋转式分离器，在用途上分为标准型分离器、耐磨蚀分离器、耐腐蚀分离器和分离器。

保护器

SLP保护器有沉降式保护器、式保护器和沉降、混合式保护器，可根据使用条件和用户要求配置不同形式的保护器。

根据发生器的技术参数和使用要求，天津潜油电泵，对该电缆的要求：

1. 电缆传输功率：10kW（连续波）
2. 电缆的工作电压：12.5kV（电流大于10A）
3. 电缆工作频率：1020kHz
4. 电缆特性阻抗：50
5. 环境工作温度：120
6. 环境工作压力：250kg/cm²
7. 悬挂仪器重量：150kg
8. 下井深度：1500-2000m
9. 电缆使用寿命：每次作业连续10h，累计不少于1年（8760h）。

数控往复式潜油电泵，天津潜油电泵制造商，是一种以直线电机为动力推动装置，直接驱动管式抽油泵进行采油的新一代采油设备。该系统由直线电机、管式抽油泵和地面控制柜三部分组成。直线电机与抽油泵相连，天津潜油电泵报价，潜入到地下油层中。利用直线电机往复运动同柱塞运动方向一致的特点，驱动抽油泵柱塞做周期往复运动，将油液举升至地面。

数控往复式潜油电泵可省去游梁式抽油机及其配套的动力传动系统。与8型游梁式抽油机相比，可减少85%的占地面积，降低50%以上的能耗。不存在游梁式抽油机效率低、停机调参、杆管偏磨和井场污染等技术和环保难题。

天津潜油电泵供应商-天津潜油电泵-奥特泵业有限责任公司由天津奥特泵业有限责任公司提供。天津潜油电泵供应商-天津潜油电泵-奥特泵业有限责任公司是天津奥特泵业有限责任公司（www.tecpump.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。

