

润福鑫坩埚价格公道 搪瓷釉黏土坩埚厂 鹤壁搪瓷釉黏土坩埚

产品名称	润福鑫坩埚价格公道 搪瓷釉黏土坩埚厂 鹤壁搪瓷釉黏土坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

坩埚规格（大小），通常是用顺序号大小表示的，搪瓷釉黏土坩埚直销，1号坩埚具有能熔化1000g 黄铜的容积，鹤壁搪瓷釉黏土坩埚，其重量为180g。坩埚在熔炼不同金属或合金时熔化量计算，可以坩埚的容重规格号，乘上相应金属和合金系数。

镍坩埚适用于NaOH Na₂O₂、Na₂CO₃ NaHCO₃以及含有有KNO₃的碱性溶剂熔融样品，不适用于KHSO₄或NaHSO₄、K₂S₂O₇或Na₂S₂O₇等酸性溶剂以及含硫的碱性硫化物溶剂熔融样品。

坩埚的型号规格较多，在应用时不受生产规模、批量大小和熔炼物质品种的限制，可任意选择，适用性较强，并可保证被熔炼物质的纯度。坩埚的生产原料，可概括为三大类型。一是结晶质的天然石墨，二是可塑性的耐火黏土，三是经过煅烧的硬质高岭土类骨架熟料。坩埚的用途主要分两种，是灼烧固体物质，第二是溶液的蒸发、浓缩或结晶

将金属锭竖向放入坩埚内，搪瓷釉黏土坩埚厂，金属锭与坩埚壁之间应保留足够的膨胀空间。不可将金属锭横着放在坩埚内，以免加热后金属锭膨胀将坩埚胀坏。

连续熔炼时，可以在坩埚内保留部分金属溶液，以加快熔化速度。但要避免将大块金属料加入到少量的溶液中，以免溶液骤冷或凝固，搪瓷釉黏土坩埚批发，从而损坏坩埚。添加剂只能在金属料完全溶解后才能放入。不可在空坩埚内或固体金属料中放入添加剂，也不可使添加剂直接接触坩埚壁或外沿，否则将直接损坏坩埚。

润福鑫坭埭价格公道-搪瓷釉黏土坭埭厂-鹤壁搪瓷釉黏土坭埭由夏津县润福鑫坭埭厂提供。夏津县润福鑫坭埭厂（www.xjntgg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。润福鑫坭埭——您可信赖的朋友，公司地址：夏津县南城镇翟庄村，联系人：张贞光。