

消防防火阀 安徽国茂 青岛防火阀

产品名称	消防防火阀 安徽国茂 青岛防火阀
公司名称	安徽国茂机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市龙塘工业园
联系电话	18256008568

产品详情

防火排烟阀是消防的一个重要运用部件，3c排烟防火阀，一般在机械排烟系统的管道上都能见到防火排烟阀的身影，它平常呈敞开状况，火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭，消防防火阀，并在一定时刻内满意耐火完整性和漏烟量要求，起隔很好的烟阻火效果。

防火排烟阀刚开始作业时轴承部位的振荡很小，可是随着工作时刻的加长，排烟防火阀内粉尘会不均匀的附着在叶轮上，逐步损坏防火排烟阀的动平衡，青岛防火阀，使轴承振荡逐步加大，所以就逐步开始振荡了。

防火调节阀排烟系统的分隔：

(1)在排烟机房的人口处，设置当烟气温度超过280OC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280OC时能连续工作30MIN；

(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。

开展此项研究的意义防火阀、排烟防火阀作为建筑防火、防排烟系统的一个重要组成部分，其质量的好坏直接关系到上述系统设置的成败，关系着建筑防火的安全及人员疏散的安全。

防火调节阀无论对于供应厂商、用户，防火阀价格，还是消防监督部门，都对其质量的好坏极为关注防火调节阀。

防火阀是安装在中央空调送、排风或着单纯的室内送、排风管道上的，室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断，防火阀关闭，主要作用是为了一间房间起火后不让火源和烟通过管道串1通到别的房间去。排烟防火阀的安装是在排烟管道上的，排烟防火阀平时关闭，房间起火后排烟风机启动，同时排烟防火阀打开，对起火房间排烟，以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害，火势过大时，火苗会通过排风口进入排烟管道，此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断，排烟防火阀关闭，同时给出信号排烟风机关闭

消防防火阀-安徽国茂(在线咨询)-青岛防火阀由安徽国茂机电设备有限公司提供。消防防火阀-安徽国茂(在线咨询)-青岛防火阀是安徽国茂机电设备有限公司(www.hfguomao.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张先生。同时本公司(www.fdyjhgqs.com)还是从事消防排烟风机厂家，安徽消防排烟风机，轴流式消防排烟风机厂家的厂家，欢迎来电咨询。