

水池防水套管批发商 昌运机电设备 黑龙江水池防水套管

产品名称	水池防水套管批发商 昌运机电设备 黑龙江水池防水套管
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

产品详情

柔性防水套管的压盖及翼环厚度是多少

出厂检测是确保柔性防水套管质量的必要措施

柔性防水套管的压盖及翼环厚度是多少柔性防水套管是由钢管及两片止水翼环和一片法兰一个压盖还有挡圈和胶圈组成。那么这些翼环和法兰及压盖的厚度分别是多少呢，按照国家设计研究院的制作图集规定，根据型号的大小其厚度也不一样。DN50-DN65的翼环厚度为12mm压盖厚度为14mm；DN80-250的翼环厚度为12mm压盖厚度为18mm；DN300-DN500的翼环厚度为16mm压盖厚度为22mm；DN600-DN700法兰厚度为20mm压盖为26mm，DN800-DM1000压盖30mm。

预埋防水套管上面的止水翼环有啥作用

预埋防水套管上面的止水翼环有啥作用 止水翼环是防水套管不可或缺的部件，止水翼环是和防水套管配合使用的，通常是往防水套管上面焊接的，不单独使用。当然这并不是决定性的。有的止水翼环与防水套管是一体的，水池防水套管价位，同时也是一种材质的组成。用现实中的例子来讲的话，卫生间等场所穿越楼板管道防水处理用的各种套管叫做止水翼环。它的种类、形式，采用材料也不尽相同。目前市场上以PVC-U材料的止水翼环居多，是配件。有单独卖的，水池防水套管批发商，目前市场价格都不高。主要是安装在卫生间立管上，然后上面分2次浇捣混凝土堵洞，起到防水作用。橡胶止水翼环；是由加强筋、管线管箍、止水带和止水翼组成，该止水翼环是由橡胶根据模具一次成型制成；由于橡胶有良好的弹性再加上管线管箍的上部为加强筋，可以使止水翼环在温差较大时仍然紧紧的附着在管线壁上，黑龙江水池防水套管，在安装时将其与防水层形成一体，以前

还有钢制的，现在用的很少。预埋防水套管所需要的上压盖压兰还有中间部分的止水环都有一定的标准，按标准分为普通、近标、国标三个标准，水池防水套管供货商，这三个标准的法兰盖分别为普通6kg、近标10kg、国标10kg。根据用户的工程需要采取相应的制作标准，正常情况下柔性预埋预埋防水套管所承受的压力有限，如果在工程要求据对严格的情况下需要采用标准来制作，那么对于小型工程来说管路的运行基本上产生不了震动，所过介质产生的压力对产品造不成影响，我们就可以采用近标或普通标准来制作，这样既可以发挥出产品的醉大性能，同时避免资源上的浪费。

管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管能有效预防楼板渗漏水。在建筑给排水工程中普遍采用。自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过，并且需要能上下活动的，那么就需要柔性防水套管。

刚性防水套管楼层安装的具体操作如下：

- 1、穿过楼地面管道的根部积水渗漏，应沿管根部剔凿出宽度和深度均不小于10mm的沟槽，清理浮灰、杂物后，槽内嵌填密封材料，并在管道与地面交接部位涂刷无色或浅色合成高分子防水涂料。
- 2、楼地面与墙面交接缝渗漏，应将裂缝部位清理干净，涂刷带胎体增强材料的涂膜防水层，其厚度不应小于1.5mm，平面及立面涂刷范围均应大于100mm。
- 3、因穿过楼地面的套管损坏而引起的渗漏水，应更换柔性防水套管，对所设套管要封口，并高出楼地面20mm以上，套管根部要密封，如仍渗漏可按（1），（2）款要求进行修补。柔性防水翼环的使用特点以及分类说明。柔性防水套管(加长加翼环)是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件。

水池防水套管批发商-昌运机电设备-黑龙江水池防水套管由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司（www.changyungd.com）有实力，信誉好，在的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昌运机电设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！