

扣压接头 俱全 可根据客户具体需求

产品名称	扣压接头 俱全 可根据客户具体需求
公司名称	大连旭日达金属软管制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:俱全 材质:可根据客户具体需求 规格:俱全
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区淮河西路107号
联系电话	66835547 13591114298

产品详情

型号	俱全	材质	可根据客户具体需求
规格	俱全	公称直径	根据产品具体 型号 (mm)
连接型式	俱全		

全扣压式高压胶管接头，是在国家部委有关标准的基础上，参照德、美、日等国的标准及结构，结合市场上常用的各种连接、密封形式精心编制而成，它具有品种齐全、结构合理、使用方便等优点。我公司可根据用户需要，生产样本以外的非标接头。大部分产品采用数控设备加工，品质优良，互换性好，弯头采用整体加工，冷弯成型的制作工艺，结构合理，外型美观。

接头代号	简图	说明	接头代号	简图	说明
a		与焊接式管接头连接接触面用“o”型密封圈	h		带“o”型密封圈，与卡套式或24°锥型角的接头连接
b		与卡套式或24°锥面接头连接	i		
c		与球面或同角度锥面接头连接	j		与球面或同角度锥面接头连接
d		与24°或60°锥型角的接头连接	k		用u型卡连接，煤矿用

e	与卡套式管接头连接	m	与焊接式管接头连接，“o”型圈密封
f	采用sae对开法兰连接，“o”型圈密封	o	用空心铰接螺栓连接，两端面用组合圈密封
g	与同角度锥型角管接头连接	p	与74°扩口式管接头连接

k形接头：

产品规格形号：∅ 10、∅ 13、∅ 16、∅ 19、∅ 25、∅ 32、∅ 35、∅ 42、∅ 45、∅ 51、∅ 64、 ∅ 76、	

全扣压式高压胶管接头最新采用纳米材料，选用正规厂家优质钢材，是在原国家有关标准的基础上，参

照德、美、日等国的标准及结构，结合市场上常用的各类连接、密封形式精心设计制作；该胶管总成具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能；管件产品具有结构简单，使用方便，互换性好，性能可靠等特点，是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。另可提供非标接头、硬管接头、软管接头、快速接头等满足gb, iso, din等标准的各种形式的高品质产品；兼营护帽、护簧及液压密封件等产品。

二、胶管接头与胶管扣压形式：1. 剥外胶扣压 需剥去一定长度的外胶层，适用于gb/t 3683-92, gb/t 10544-03, din20022, sae100r1a/r2a等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。2. 不剥外胶扣压 加工工艺简单，适用于纤维编织胶管及sae100riat/r2at等型号钢丝编织胶管。3. 剥内外胶扣压 需剥去一定长度的内胶层和外胶层，称为内锁式安全型扣压式胶管接头，适用于gb/t10544-89大口径管saer12, din20023-4sh等超高压钢丝缠绕胶管。

三、胶管接头和胶管连接形式：
1.全扣压式高压胶管接头。2.可拆式精装接头。3.硫化接头及低压管件。与管路连接形式分为：a.b.c.d.e.f.k.m.q.wa.wb.wc.hd.hc等多种形式的胶管总成，胶管长度不限，短至零点几米至上百米。 type a type b type c type d type e type f type dc type dp