

高压钢丝编织胶管 可根据客户具体需求

产品名称	高压钢丝编织胶管 可根据客户具体需求
公司名称	大连旭日达金属软管制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:可根据客户具体需求
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区淮河西路107号
联系电话	66835547 13591114298

产品详情

材质 可根据客户具体需求 用途 输送液压流体，如：醇，液压油，燃油，润滑油，乳化液，烃等

结构：胶管由内胶层、钢丝编织层和外胶层组成

用：适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等工作温度：-40 - +100

执行标准：gb/t3683-92 mt98-84

胶管代号	层数	内径-压力mpa	胶管内径(mm)	胶管外径(mm)	编织层外径(mm)	工作压力	最小爆破压力
最小弯曲半径	单位重量	psi	kg/m	ib/ft			
1- 5 (3/16")-21	5±0.5	12.7±0.8	9.6±0.6	21	3043		63
1- 6 (1/4")-20	6±0.5	16+1.0	11.7±0.6	20	2898		60
1- 8 (5/16")-17.5	8±0.5	18+1.0	13.7±0.69	17.5	2536		52.5
1- 10 (3/8")	10±0.5	20+1.0	15.7±0.6	16	2318		48

)-16						
1- 1 3(1/2"))-14	13 ± 0.5	24+1.2	19.7 ± 0.8	14	2028	42
1- 1 6(5/8"))-12	16 ± 0.5	27+1.2	22.7 ± 0.8	12	1739	36
1- 1 9(3/4"))-10	19 ± 0.5	30+1.2	25.7 ± 0.8	10	1449	30
1- 2 2(7/8"))-9	22 ± 0.5	33+1.2	28.7 ± 0.8	9	1304	27
1- 2 5(1")- 8	25 ± 0.5	37+1.2	32.2 ± 0.8	8	1159	24
1- 3 2(5/4"))-6	32 ± 0.7	44+1.5	39.2 ± 0.8	6	869	18
1- 3 8(3/2"))-5	38 ± 0.7	50+1.5	45.2 ± 0.8	5	1014	15
1- 5 1(2")- 4	51 ± 1.0	63+1.5	58.2 ± 0.8	4	579	12
1- 6 4(5/2"))-2.5	64 ± 1.0	75+1.5	71 ± 0. 8	2.5	362	7.5
1- 7 6(3")- 1.5	76 ± 1.0	88+1.5	84 ± 0. 8	1.5	217	4.5
1- 8 9(7/2"))-1	89 ± 1.0	103+1. 5	99 ± 0. 8	1	144.9	3
1- 1 02(4") -0.8	102 ± 1. 0	115+1. 5	111 ± 0 .8	0.8	116	2.4

2- 5 (3/16"))-60	5 ± 0.5	15.0+0.8	11.2 ± 0.6	60	8694	180
2- 6 (1/4"))-60	6 ± 0.5	18+1.0	13.5 ± 0.6	60	8694	180
2- 8 (5/16"))-50	8 ± 0.5	20+1.0	15.5 ± 0.6	50	7245	150
2- 10 (3/8"))-40	10 ± 0.5	22+1.0	17.5 ± 0.6	40	5796	120
2- 13 (1/2"))-30	13 ± 0.5	26+1.2	21.5 ± 0.8	30	4347	90
2- 16 (5/8"))-21	16 ± 0.5	29+1.2	24.5 ± 0.8	21	3043	63
2- 19 (3/4"))-18	19 ± 0.5	32+1.2	27.5 ± 0.8	18	2608	54
2- 22 (7/8"))-16	22 ± 0.5	35+1.2	30.5 ± 0.8	16	2318	48
2- 25 (1"))-14	25 ± 0.5	39+1.2	34 ± 0.8	14	2028	42
2- 32 (5/4"))-11	32 ± 0.7	46+1.5	41 ± 0.8	11	1594	33
2- 38 (3/2"))-10	38 ± 0.7	52+1.5	47 ± 0.8	10	1449	30
2- 51 (2"))-8	51 ± 0.7	90+1.5	60 ± 0.8	8	1159	24
2- 64 (5/2")	64 ± 0.7	77+1.5	73 ± 0.8	4	579	12

)-4							
2- 7 6(3")- 3	76 ± 0.7	90+1.5	86 ± 0. 8	3	434		9
2- 8 9(7/2")-2.5	89 ± 0.7	105+1. 5	101 ± 0 .8	2.5	362		7.5
2- 1 02(4") -2	102 ± 0. 7	117 ± 1 .5	113 ± 0 .8	2	290		6

产品名： 三层高压钢丝编织胶管

所属类别： 胶管及总成高低压胶管

规格：

产品说明：

结构：胶管由内胶层、三层钢丝编织层和外胶层组成应用：适于输送液压流体如醇、液
压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等工作温度： - 40 - + 100

执行标准：gb/t368
3-92 mt98-84

软管规格

内径 mm

钢丝层直径 mm

外径 mm

工作压力
试验压力
爆破压力

最小弯曲半径 mm

参考重量 kg/m

mpa	psi	mpa	psi	mpa	psi	
3-5-72	5 ± 0.5	13.2 ± 0.6	17 ± 0.8	72	10433	108
3-6-68	6 ± 0.5	15.0 ± 0.6	19 ± 1.0	68	9583	102
3-8-54	8 ± 0.5	17.5 ± 0.6	22 ± 1.0	54	7825	81
3-10-44	10 ± 0.5	19.5 ± 0.6	24 ± 1.0	44	6376	66
3-13-32	13 ± 0.5	23.5 ± 0.8	28 ± 1.2	32	4637	48
3-16-23	16 ± 0.5	26.5 ± 0.8	31 ± 1.2	23	3333	34.5
3-19-20	19 ± 0.5	29.5 ± 0.8	34 ± 1.2	20	2898	30
3-22-18	22 ± 0.5	32.5 ± 0.8	31 ± 1.2	18	2608	27
3-25-16	25 ± 0.5	36.0 ± 0.8	41 ± 1.0	16	2318	24
3-32-13	32 ± 0.5	43.0 ± 0.8	48 ± 1.2	13	1884	19.5
3-38-12	38 ± 0.7	49.0 ± 0.8	54 ± 1.5	12	1789	18
3-51-10	51 ± 1	62.0 ± 0.8	67 ± 1.5	10	1449	15
3-64-6	64 ± 1	75.0 ± 0.8	80 ± 1.5	6	895	9

-6 0.8

3-76 76 ± 1 88.0 ± 92 ± 1.5 5 725
-5 0.8

7.5

3-89 89 ± 1 101.0 107 ± 1. 4 580
-4 ± 0.8 5

6

3-10 102 ± 1 114.0 120 ± 1. 3.5 507
2-3.5 ± 0.8 5

5.25

3-12 127 ± 1 139 ± 145 ± 1. 3 435
7-3 1 5

4.5
