

# 螺纹接头 俱全 多款供选

产品名称	螺纹接头 俱全 多款供选
公司名称	大连旭日达金属软管制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:俱全 种类:多款供选 安装形式:俱全
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区淮河西路107号
联系电话	66835547 13591114298

## 产品详情

型号	俱全	种类	多款供选
安装形式	俱全	接管口径	俱全 ( mm )
材质	根据客户需求	螺纹形式	多款供选

联接型式		代号	名称	结构	通径范围dn
螺 纹 联 接	普通 螺纹	球锥型	bm(m)	内锥(60度)外 螺纹(m)接头	4-32
			bf(m)	球形活套外螺 母(m)接头	
		榫槽型	jm	槽形外螺纹(m )接头	10-40
			jf	榫形活套螺母 (m)接头	
		平面型	wm	凹面外螺纹(m )/unf)接头	4-50
			wf	平面活套螺母 (m/unf)接头	
	扩口 式	fm	外锥(74度)外 螺纹(m/unf)接 头	4-32	
			ff		内锥(74度)活 套螺母(m/unf) 接头
		锥密 型	tm	内锥(24度)外 螺纹(m)接头	4-40
			tf	外锥(24度)带o 型密封圈活套	

			螺母(m)接头			
	锥面 型	if(m)	内锥(60度)活 套螺母(m)接 头		4-50	
		of(m)	外锥(60度)活套螺母(m)接头			

90 ° 公制内螺纹平面

代号part no.	螺纹 ethread e	软管 hose bore		尺寸 dimensions			
				公称内径dn	标号 dash	a	c
12-02	m12x1.25	4	02	26.5	8	30.5	17
14-04	m14x1.5	6	04	30	8.5	34	19
16-05	m16x1.5	8	05	34	8	38	22
18-06	m18x1.5	10	06	35.8	8	41.3	24
22-08	m22x1.5	12	08	41	10	48	27
27-10	m27x1.5	16	10	56.5	10	54	32
30-12	m30x1.5	20	12	66.2	11	63.5	36
36-14t	m36x2	22	14	71.2	13	61	41
39-16t	m39x2	25	16	76.7	13	67.5	46
45-20t	m45x2	32	20	91.5	15	78.5	55
52-24t	m52x2	40	24	109.4	17	92	60
64-32t	m64x2	50	32	131	23	113.3	75
注: 用于编织软管1							

22192 90 ° 英管内螺纹球面

代号part no.	螺纹 ethread e	软管 hose bore		尺寸 dimensions			
				公称内径dn	标号 dash	a	c
16-16	g1"x11	25	16		11	75	41
				28			
20-20	g1.1/4"x11	32	20		10	89	50

				31.5			
24-24	g1.1/2"x11	40	24		11.5	104	55
				33			
32-32	g2"x11	50	32		15	125.3	70
				35			

注: 用于缠绕软管

45° 公制内螺纹24° 锥带o形圈轻系列

代号part no.	螺纹 thread e	软管 hose bore		管子外径 tube o.d.	尺寸 dimensions				O形圈o-ring
		公称内径 dn	标号 dash		a	c	h	s2	
14-04	m14x1.5	6	04	8	50	2	27	19	6.5x1.5
06-05	m16x1.5	8	05	10	53	2	28.2	22	8.5x1.5
18-06	m18x1.5	10	06	12	55.7	2.5	29.9	24	10.5x1.5
22-08	m22x1.5	12	08	15	69.1	2.5	33.2	27	13.0x2.0
26-10	m26x1.5	16	10	18	81.2	2.5	35.9	32	15.0x2.0
27-10	m27x1.5	16	10	18	81.2	2.5	35.9	32	15.0x2.0
30-12	m30x2	20	12	22	90.4	4	41.7	36	20.0x2.0
36-16	m36x2	25	16	28	98	4	42.8	41	26.0x2.0
45-20t	m45x2	32	20	35	100.1	5	40.8	55	32.0x2.5
52-24t	m52x2	40	24	42	116.6	5.5	45.8	60	38.0x2.5

注: 用于缠绕软管

90° 公制内螺纹24° 锥带o形圈轻系列

代号part no.	螺纹 thread	软管 hose bore		管子外径 tube O.d.	尺寸 dimensions				O形圈O-ring
		公称内径 dn	标号 dash		a	c	h	s2	
14-04	m14x1.5	6	04	8	30	2	46	19	6.5x1.5
06-05	m16x1.5	8	05	10	33	2	49.5	22	8.5x1.5
18-06	m18x1.5	10	06	12	35.3	2.5	53.3	24	10.5x1.5
22-08	m22x1.5	12	08	15	41	2.5	61	27	13.0x2.0
26-10	m26x1.5	16	10	18	56.5	2.5	67.5	32	15.0x2.0
27-10	m27x1.5	16	10	18	56.5	2.5	67.5	32	15.0x2.0
30-12	m30x2	20	12	22	65.5	4	80	36	20.0x2.0
36-16	m36x2	25	16	28	76.7	4	86	41	26.0x2.0
45-20t	m45x2	32	20	35	91.5	5	88.5	55	32.0x2.5
52-24t	m52x2	40	24	42	109.4	5.5	103.5	60	38.0x2.5

注: 用于缠绕软管

90° 美制jic内螺纹74° 内锥面

代号 partn0 .	螺纹e threade	软管hosebore		尺寸dinensl0ns			
		公称内径d n	标号贴sh	a	c	h	s2
04—04	7/16 " x20	6	04	30	9	33 . 5	15
05—05	1/2 " x20	8	05	33	9 . 5	37	17
06—06	9/16 " x18	10	06	35 . 3	10 . 5	39 . 3	19
08—08	3/4 " x16	12	08	41	11	47	24
10—10	7/8 " x14	16	10	56 . 5	13	52 . 5	27
12—12	1 . 1/16 " x12	20	12	65 . 5	15	63 . 5	32
14—12	1 . 3/16 " x12	20	12	65 . 5	15	63 . 5	36
16—16	1 . 5/16 " x12	25	16	76 . 7	16	70	41
20—20	1 . 5/8 " x12	32	20	91 . 5	17	82 . 5	50
24—24	1 . 7/8 " x12	40	24	109 . 4	20	97 . 5	55
32—32	2 . 1/2 " x12	50	32	130 . 3	23 . 5	118 . 8	75

注：用于编织软管。