

金属波纹管 不锈钢等 俱全 (mm)

产品名称	金属波纹管 不锈钢等 俱全 (mm)
公司名称	大连旭日达金属软管制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢等 管道口径:俱全 (mm) 管道厚度:俱全 (mm)
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区淮河西路107号
联系电话	66835547 13591114298

产品详情

材质	不锈钢等	管道口径	俱全 (mm)
管道厚度	俱全 (mm)	适用流体	腐蚀性化工介质和有机溶剂, 高温气体, 热油, 高温环境下输送水和气以及油, 低温和超低温介质

大连旭日达金属软管制造有限公司成立于二零零五年, 本公司是一家颇具实力的企业。公司数年如一日的坚持“高品质, 快交期, 优服务”的经营方针, 发扬“融合, 责任, 进步, 荣誉”的工作精神, 以先进的设备为基础, 优秀敬业的技术人才为依托, 科学谨慎的管理为后盾, 建立起一套完善的生产和经营体系。多年以来承蒙广大客户朋友的信任和支持, 公司取得长足的发展与进步。本公司是以生产加工耐高温, 耐腐蚀的不锈钢金属软管和液压高压钢丝编织胶管的生产型企业。主要产品适用于各大石油、化工、电厂、冶金以及橡胶机械、工程机械、船舶设备, 液压设备等。大连旭日达金属软管制造有限公司凭借先进的设备和开拓创新的精神, 为客户提供及时, 可靠, 专业的服务, 协同客户解决可能面对的各种复杂难题。我们的真诚期待您的光临赐教, 洽谈合作! 为您服务是我们的荣幸, 您的满意是我们的奋斗目标!

不锈钢波纹软管在火车加油站使用现场

不锈钢波纹软管配用在钢厂设备使用现场

不锈钢软管在油库储罐使用现场 不锈钢波纹软管在轮船装卸使用现场 不锈钢波纹软管在炼油厂使用现场

用于炼油厂催化装置

用于钢厂热风炉系统

用于电厂烟风管道

用于城市煤气管道

用于化工管线

用于冷风管线

	<p>聚四氟乙烯软管</p> <p>主要应用于一些温度不高的管路系统中，用来输送流体介质或较强腐蚀性介质，能在-50 ~180 温度范围内长期使用于带有强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂以及腐蚀性气体的工作场合。我们的聚四氟乙烯高压软管，其内管选用聚四氟乙烯管，管外编织钢丝网套，两端采用带锯齿状推拔接头插入内管加上锯齿形卡箍，经高压液压收口而成，因钢丝网套未经焊接，钢丝为冷拉状态，机械强度高，所以承载能力高，耐压、耐疲劳性能都有很大提高。该产品在管路系统中可以起到补偿位移、补偿安装偏差的作用，该产品内管是非金属的聚四氟乙烯管，所以吸收振动性能好。该产品具有抗腐蚀、耐高压、耐疲劳、密封性好等优点，解决了聚乙烯软管承压低、使用范围局限性的问题，聚四氟乙烯高压软管有多种安装方式，公称通径从 10mm~ 20mm，公称压力从4.0mpa~10.0mpa，连接方式为两端螺纹连接。</p>
	<p>储罐抗震金属软管</p> <p>储罐是石油化工贮运中的一种重要装备，如何增加其安全性、提高抗震能力，一直是大家关注的问题，由于储罐与所连接的管路有相对下沉、热变形、安装误差及地震等情况发生，极易引发管道破裂等次生灾害，因此必须对储罐进出口管路采用软连接，以保护储罐防止其泄漏，我们提供的储罐用抗震金属软管口径从 40 ~ 800，压力1.6mpa以下，采用法兰连接，钢带编织网套，使用效果很好。主要参数：口径从 40 ~ 800，压力2.5mpa以下。</p>
	<p>泵连金属软管</p> <p>空压机、泵等机组在工作时易产生振动，与这些机组相连的管道也必然发生振动，并可导致材料失效、损坏以及连接处焊缝开裂。如果在连接管道上发生共振，损坏更是不可避免。由振动的频率可把振动分为高频振动和低频振动。高频振动可产生一种令人生厌的噪音状态，而低频振动则是通过机座和地面被传递到相邻的构件而引起损坏。为了防止振动带来的破坏和噪音传播，必须安装泵连软管以切断及抑制从振源向外界的振动传递。我们提供的泵连软管已有多年的使用经验，生产的口径可从 32- 400，压力最高可达4.0mpa，采用法兰连接形式，在实际应用中都有上好的表现，可长期使用。</p>
	<p>装卸用复合金属软管</p> <p>在码头、站台、机场和储运站及其它需要加注油品和化学物品的场所，都可以使用装卸用复合软管。该软</p>

	<p>管在原金属软管的表面覆盖了一层全盛橡胶，使用方便，安全可靠。我们提供的装卸用复合软管口径为 40- 200，压力1.6mpa以下，可以有法兰、搬把式快速接头和接管等连接方式。</p>
	<p>码头用金属软管 当船只运输油品及化学物品在围船装卸时由于有潮涨潮落，高水位与低水位之分，所以固船的位置将随水位上下运动，与固船相连的栈桥也将随之运动。在这种情况下，管线中间必须加装金属软管以吸收出现的运动。具体的位置为岸边与栈桥连接处、栈桥与固船连接处。我们提供的油码头用金属软管口径为 300以下，压力最高可达4.0mpa，采用法兰连接。</p>
	<p>浮顶储罐中央排水金属软管 中央排水管是浮顶储罐的一种排水装置，此管的一端与浮顶单盘中心的集水坑单向阀相连，另一端则穿下部罐壁把雨水引出罐外，不使雨水在浮盘上积聚而造成沉顶事故，对于中央排水管的要求是能随浮盘的升降而运动，连接部位保持密封，耐贮液和雨水腐蚀，我们提供的中央排水金属软管完全能满足这些要求，软管口径为 80、 100、 150三种，压力为1.0mpa。</p>
	<p>伴随金属软管 伴随软管是指在管路中除了正常输送介质的软管外还附加了一种对前者所输送介质进行加热或保温的软管，这两种软管的组合就叫伴随软管。伴随软管输送的一般为粘度较大、常温下不易流动而需要加热的介质或在低温为液态常温易气化需要保温的介质，如原油、沥青、硫磺、液态氢、氧等。我们提供的伴随软管有以下四种形式：a、内伴随软管，即附加软管在正常软管的内部伴热。b、外伴随软管，即附加软管在正常软管的外面伴热。c、夹套伴随软管，即附加软管完全套在正常软管的外面整体伴热。d、真空夹套伴随软管，即附加软管完全套在正常软管的外部并将中间抽成真空状态进行保温。这四种伴随软管伴热及保温性能优良，主体材料均为不锈钢制品，不易发生腐蚀及泄漏现象，在管路系统都可以起补偿运动、吸振等作用。可以采用不同的安装方式，连接形式可以用法兰或螺纹。</p>
冶金行业用金属软管	
	<p>氧枪快换膜片软管 氧枪快换膜片软管是安装于吹氧金属软管与氧枪之间的一段挠性元件，由于氧枪频繁的提降吹氧，导致氧枪基本上使用一星期左右时间就得更换，更换氧枪由于各种因素使得安装位置与原先的不尽相同，这时如</p>

	<p>果没有挠性元件来补偿，安装将十分费力，而且浪费时间，对生产造成一定的影响，加装了挠性元件后，氧枪更换将变得十分便捷。我们提供的氧枪快换膜片软管就是为解决这一问题而专门研制开发的产品，它采用膜片焊接式波纹管，刚度小、特别柔软，它的位移范围足以满足更换氧枪所需的偏差，而且省力省时，其内表面加装了内衬筒可以防止高速气流对波纹管的冲刷，且无油污等杂质可防止氧气爆炸事故的发生，具有很高的安全性，此外运动平稳，低噪音，具有耐高温、耐腐蚀、使用寿命长等特点，氧枪快换膜片软管的公称通径为 50 ~ 300，压力一般为1.5mpa以下，连接方式一端为法兰，另一端为卡箍形式，可以保证氧枪的快速装卸。</p>
	<p>转炉顶吹氧金属软管 转炉顶吹氧软管用于转炉与氧枪之间的软连接，也适用于转炉氧枪与冷却水管之间的软连接，软管采用180°弯曲u型安装，当氧枪上下移动时，金属软管给予补偿，吹氧软管采用法兰连接，公称通径为 50 ~ 300，压力一般为2.5mpa以下，我们提供的吹氧金属软管内表面能耐高速流动气体的冲刷，无油污等杂质，此外运行平稳，低噪音，具有耐高温、耐腐蚀，安全可靠、使用寿命长等到特点。</p>
	<p>连铸金属软管 连铸金属软管主要安装于连铸机的结晶器，弧形段，切割段等部位，一般采用油令加锥管螺纹、球形接头加锥管螺纹及法兰等形式接头连接，所通介质为水和润滑油等，通常压力2.0mpa以下，公称通径为 100以下，安装方式多为直线或弯曲，在结晶器上所用软管要承受有较大的振动与位移，由于连铸机的段与段之间需经常更换，且安装空间小，有些部位还需耐高温，对金属软管使用的总体要求就是安装方便，密封可靠，柔软性好，我们提供的连铸机专用金属软管系列，包含了目前国内连铸机所用金属软管的全部连接接头形式及各种使用口径，因此规格品种齐全，适用于各种形式连铸机，完全符合连铸机对金属软管的要求，在各大钢厂连铸机上使都取得良好的效果。主要参数：通常压力2.0mpa以下，公称通径为 100以下。</p>
	<p>耐高温辐射金属软管 耐高温辐射金属软管一般使用于环境温度高达1000左右场合，采用法兰或螺纹连接形式，公称通径为 100 ~ 100，压力一般为4.0mpa以下，此软管可适用于各种形式安装，由于软管外层装有特殊的隔热材料，因此隔热效果显著，它不仅保护软管免受高温的侵蚀，而且继续保持软管的柔软特性。</p>
	<p>带旋转接头金属软管 普通的金属软管安装时不允许有扭曲现象，运动时只能在一个平面内进行，而带旋转接头的金属软管则不必有这些顾虑，它可以随机作连续旋转运动或往复旋转运动。而且完全密封，运动时不会产生泄漏现象，一般与连铸，连轧的辊子相连，输送润滑油或冷却水，也可与反复开启的炉门相连，为炉门输送冷却水，</p>

我们提供的带旋转接头金属软管，公称通径为 6~65，压力最高可达1.8mpa，旋转灵活，运动时密封可靠，适用于各种有旋转运动而又需柔性连接的管路系统。

转炉烟罩用金属软管

该软管与转炉活动烟罩相连接，用以补偿吸收位移，由于转炉内温度很高，通过金属软管给烟罩输送循环冷却水，烟罩用金属软管采用法兰连接形式，公称通径为 50~200，压力一般为2.5mpa以下，安装方式通常为 u 型，l 型和 z 型安装，优先考虑 u 型安装，我们提供的烟罩用金属软管性能稳定、安全可靠、规格齐全，三种安装形式的金属软管适用于各钢厂转炉之间活动烟罩。