

高压钢丝编织胶管总成 俱全

产品名称	高压钢丝编织胶管总成 俱全
公司名称	大连旭日达金属软管制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:俱全 管道口径:俱全 (mm) 管道厚度:根据具体产品 (mm)
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区淮河西路107号
联系电话	66835547 13591114298

产品详情

材质 俱全 管道口径 俱全 (mm)
管道厚度 根据具体产品 (mm)

一、简介：总成 (jb1885-1890-77) 是由钢丝编织或缠绕胶管及钢件接头 (jb1891-1900-77) 经专用设备扣压而成，用来连接液压系统中各类液压元件，主要应用于在工作温度-40oc至+100oc条件下，进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。二、产品特点：产品采用最新材料，具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能，总成产品具有结构简单，使用方便，性能可靠等特点，是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。另可提供低压管非扣压用卡箍，起保护软管接头作用的护帽及安装使用用的液压密封件。三、软管组合件扣压形式1.剥外胶扣压 需剥去一定长度的外胶层，适用于gb3683-92，gb/t10544-89，sae100r1a/r2a等钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。2.不剥外胶扣压 加工工艺简单，适用于纤维编织胶管及sae100riat/r2at等型号钢丝编织胶管。3.剥内外胶扣压 需剥去一定长度的内胶层和外胶层，称为内锁式安全型扣压胶管接头，适用于gb/t10544-89大口径管，din20023-4sh等超高压钢丝缠绕胶管。四、接头和胶管连接形式：1.高压胶管扣压式接头。2.低压胶管可拆式接头 (卡箍夹住)。3.硫化胶管接头。与管路连接形式分为：a.b.c.d.e.k.wa.wb.wc.hd.hc等多种形式的胶管接头总成，胶管长度不限，短至零点几米至上百米。

一、简介：我部代理销售国内外名优高压胶管，生产各种规格高压胶管总成。总成 (jb1885-1890-77) 是由钢丝编织或缠绕胶管及钢件接头 (jb1891-1900-77) 经专用设备扣压而成，用来连接液压系统中各类液压元件，主要应用于在工作温度-40oc至+100oc条件下，进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。二、产品特点：产品采用最新材料，具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能，总成产品具有结构简单，使用方便，性能可靠等特点，是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。另可提供低压管非扣压用卡箍，起保护软管接头作用的护帽及安装使用用的液压密封件。三、软管组合件扣压形式1.剥外胶扣压 需剥去一定长度的外胶层，适用于gb3683-92，gb/t10544-89，sae100r1a/r2a等钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。2.不剥外胶扣压 加工工艺简单，适用于纤维编织胶管及sae100riat/r2at等型号钢丝编织胶管。3.剥内外胶扣压 需剥去一定长度的内胶层和外胶层，称为内锁式安全型扣压胶管接头，适用于gb/t10544-89大口径管，din20023-4sh等超高压钢丝缠绕胶管。四、接头和胶管连接形式：1.高压胶管扣压式接头。2.低压胶管可拆式接头 (卡箍夹

住)。3.硫化胶管接头。与管路连接形式分为：a.b.c.d.e.k.wa.wb.wc.hd.hc等多种形式的胶管接头总成，胶管长度不限，短至零点几米至上百米。

÷