

DWT I 5低噪声屋顶风机 低噪声屋顶风机 迅远空调

产品名称	DWT I 5低噪声屋顶风机 低噪声屋顶风机 迅远空调
公司名称	德州迅远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13953453543

产品详情

防爆屋顶风机厂家

屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小，然后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽；如遇冬季下雪，DWT-I-10低噪声屋顶风机，冰冻日期，必须经常开动，以防大雪堵塞风机出口。屋顶风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在屋顶风机端的帆布软管，低噪声屋顶风机，可安装稍紧些，防止屋顶风机运转时被，减少帆布软管的截面尺寸。有以下三种型式的风机A、轴流式屋顶风机：型号为DWT-I型，适用于中低压、大流量的使用场合。根据用户需要还可以设计成双向可逆式送排风。

屋顶风机

屋顶风机在启动时，出现启动失败，或者是启动时间过长等问题，那么，可能是风机中存在一些问题了，比如，电动机不能正常拖动，或者是电动机的额定功率过低。这时，是要更换合适的电动机。此外，还有可能是转子上有摩擦或障碍物，使其出现卡死BDW-87-6型防爆低噪声玻璃钢屋顶风机是本公司根据市场需求开发的屋顶风机新品种。在研制过程中，进行了妥善的结构和选材处置：集风器出口与叶轮进口处采用对口间隙；适当加大叶轮旋转扩压器与固定扩压大路处的对接间等级：适用于在含性气体的场所做一般用途的防爆通风换气设备。BDW-87-8型玻璃钢屋顶风机系本公司综合国内外同类产品的优点自行设计的的新产品，风机噪声低。在使用过程中应经常注意运转是否正常，应及时检修，使用一段时间后应清扫、防尘、并对各注油孔注油润滑。检查紧固螺母，保证紧固，防止松动。如遇冬季下大雪冰冻时期，必须经常开动风机，防止大雪堵塞风机出口。主要有各种高低压离心风机、边墙风机、暖风机，各种轴流风机，风机备件，除尘、消烟净化设备。产品符合国家标准，DWT-I-5低噪声屋顶风机，性能可靠、使用方便、应用范围广。我厂以优良的产品质量，及时的供货速度，诚恳的服务态度，赢得了广大用户的青睐，我们的服务宗旨“以质量求生存，以诚信求发展”真诚为广大用户提供良好的产品和优质的服务。适于电站、石化、纺织、工厂、仓库、体育场以及各种建筑物的通风换气。本风机采用特殊

导流流道和适合通风的低压大流量叶轮。 DWT-I-5低噪声屋顶风机-低噪声屋顶风机-迅远空调由德州迅远环境科技有限公司提供。德州迅远环境科技有限公司(www.sdlbtf.com) 是从事“消防排烟风机,防火阀,暖风机,边墙风机,屋顶风机,正压送风口”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。