

# 正龙环保 南京环保工程

产品名称	正龙环保 南京环保工程
公司名称	江苏正龙环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市乐余镇同德路9号
联系电话	18550519634 18550519634

## 产品详情

江苏正龙环保工程有限公司的主要产品有污水处理设备：ZT系列及ZTX系列工业废水处理成套设备，生化处理设备、环保机械设备，环保工程，处理设备；欢迎新老客户来电咨询！

三相分离器是UASB反应器有特点和重要的装置。它同时具有两个功能：1)能收集从分离器下的反应室产生的沼气;2)使得在分离器之上的悬浮物沉淀下来。三相分离器设计要点汇总：1)集气室的隙缝部分的面积应该占反应器全部面积的15~20%;2)在反应器高度为5~7m时，集气室的高度在1.5~2m;3)在集气室内应保持气液界面以释放和收集气体，防止浮渣或泡沫层的形成;4)在集气室的上部应该设置消泡喷嘴，当处理污水有严重泡沫问题时消泡;5)反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200mm以避免上升的气体进入沉淀室;6)出气管的直管应该充足以保证从集气室引出沼气，特别是有泡沫的情况。

江苏正龙环保工程有限公司的主要产品有污水处理设备：ZT系列及ZTX系列工业废水处理成套设备，生化处理设备、环保机械设备，处理设备；欢迎新老客户来电咨询！

化学处理法通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中，以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是：混凝、中和、氧化还原等；而以传质作用为基础的处理单元则有：萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用，又有与之相关的物理作用，所以也可从化学处理法中分出来，成为另一类处理方法，称为物理化学法。

电镀混合废水处理设备由调节池、加药箱、还原池、中和反应池、pH调节池、絮凝池、斜管沉淀池、厢式压滤机、清水池、气浮反应，活性炭过滤器等组成。电镀废水处理采用铁屑内电解处理工艺，该技术主要是利用经过活化的工业废铁屑净化废水，当废水与填料接触时，发生电化学反应、化学反应和物理作用，包括催化、氧化、还原、置换、共沉、絮凝、吸附等综合作用，将废水中的各种金属离子去除，

使废水得到净化。

正龙环保(多图)-南京环保工程由江苏正龙环保工程有限公司提供。江苏正龙环保工程有限公司(www.zthb.com)是一家从事“环保工程设计”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“江苏正龙环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使江苏正龙环保在除尘设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!