

# 大排档推拉篷报价 卓凡蓬业 大排档推拉篷

产品名称	大排档推拉篷报价 卓凡蓬业 大排档推拉篷
公司名称	东莞市卓凡蓬业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市高埗镇朱磡村朱磡工业园马元路6号
联系电话	13412197321 13412197321

## 产品详情

### 雨篷板的设计

雨篷板是固定于雨篷梁上的悬板，其承载力按受弯构件计算。雨篷的计算跨度取板的挑出长度。计算单元取1 m板带，计算截面取板的根部。雨篷板的截面高度，大排档推拉篷厂家，即雨篷板的厚度，可取挑出长度的 $l/12 \sim l/10$ ，且  $\geq 80$  mm，若采用变厚度板，则板的悬臂端厚度应不小于50 mm。

计算时按下列两种荷载组合情况考虑：

- (1) 均布活荷载和雪荷载中的较大者与恒荷载组合。
- (2) 恒荷载加施工或检修集中荷载

### 雨篷梁的设计

雨篷梁承受下列荷载，并在梁内产生各种相应的内力：

- (1) 雨篷梁兼作门过梁，承受着门过梁上砌体的重量，由于砌体的起拱作用，有一部分重量直接传给支座，而只有部分砌体重量作用在过梁上(详见《砌体结构设计规范》)，由此可以计算出弯矩和剪力。
- (2) 雨篷梁的自重作为均布荷载作用在梁上而引起弯矩和剪力。
- (3) 雨篷板传来的荷载，可根据雨篷板端部作用集中荷载以及雨篷板面作用均布荷载的两种情况，计算得到雨篷梁上承担的较大的均布荷载和扭矩，大排档推拉篷，扭矩的分布在梁两端支座处，大排档推拉篷报价，在跨中。

- 1、在泥地或沙地上安装时，可以在帐篷四周挖排水沟，以保证篷内地面的干燥；
- 2、如需在帐篷内炊事，务必让火焰远离篷布或用防火板隔离火焰，炊事时人不可离开帐篷，平时做好灭火的预案，并安装排气扇排除油烟；
- 3、预知当地风力超过八级以上时，请提前撤除帐篷。以免造成不必要的损失。即使是在无风环境下，也要使用拉绳、地钉为帐篷加固，防止意外的发生。
- 4、棉帐篷存放前务必晾晒篷布，大排档推拉篷批发，待其恢复干燥后再折叠收存，如来不及将篷布凉干，切记一定不能久存，以免着色和霉变。
- 5、视当地湿度及气候情况，定期晾晒篷布，以免滋生细菌、施工帐篷防雨涂层遭到破坏。

1. 雨棚遮阳、透光、通风。它可以消除高达86%的太阳辐射，并保持室内空气通畅，并可以清楚地看到户外风光。

2. 保温隔热。遮阳面料具有其他面料所没有的绝热性能，大大降低了室内空调的使用率。

3. 防紫外线。遮阳面料可抵抗高达95%的紫外线。

4. 防火。对于其它面料阻燃性能要比较好很多。

5. 防潮。细菌不能繁殖，面料不会霉变。

6. 尺寸是恒定的。面料自身材料决定它不具有延展性，不变形，保持其均匀性。

7. 易于清洗。它可以在干净的水中洗涤。

大排档推拉篷报价-卓凡蓬业(在线咨询)-大排档推拉篷由东莞市卓凡蓬业有限公司提供。东莞市卓凡蓬业有限公司(www.dgzfpy.com)在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，卓凡蓬业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。