

# 防爆型图像火灾探测器公司 中消恒安 火灾探测器公司

产品名称	防爆型图像火灾探测器公司 中消恒安 火灾探测器公司
公司名称	中消恒安(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产 基地景盛南四街甲13号3号楼三层D
联系电话	18612181119

## 产品详情

### 电气火灾探测器的信号输出方式

信号输出方式外置式剩余电流互感器的信号输出方式有两种：“直接输出方式”和“变换输出方式”。直接输出方式与C.T一样，在无源状态下工作，火灾探测器公司，输出是50Hz的工频信号。为获得较高的输出电平，互感器二次线圈匝数很多，因而输出阻抗较高，传输过程易受干扰。除非采用性能良好的屏蔽手段，否则在配电室内强而复杂的电磁环境里，超过5米的传输距离将可能使信号受到严重干扰，以至不能反映真实的剩余电流。

变换输出方式一般是有源的（由探测器提供电源），输出是直流信号或载波信号。互感器内部含有线性变换电路（或变换元件，如霍尔传感器等）和放大、校正、调零电路，可以做到较高的输出电平和较低的输出阻抗。变换输出方式的性价比高，在配电室内用一般的导线传输距离可达50米，防爆型图像火灾探测器公司，信号畸变小于1%。

期望大家在选购电气火灾监控系统时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多电气火灾监控系统的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

### 电气火灾监控系统的技术标准

《建筑设计防火规范》（摘要）

下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统：

- 1、按一级负荷供电且建筑高度大于50.0m的乙、丙类厂房和丙类仓库；
- 2、按二级负荷供电且室外消防用水量大于30L/s的厂房（仓库）；
- 3、按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑；
- 4、国家保护单位的重点砖木或木结构的古建筑；
- 5、按一、二级负荷供电的消防用电设备。

如需了解更多电气火灾监控系统的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 电气火灾探测器的主要功能

- 1、过压保护：当相电压高于242V时，发出声光报警动作。
- 2、欠压保护：当相电压低于187V时，发出声光报警动作。
- 3、缺相保护：当相电压缺相时，发出声光报警动作。
- 4、漏电保护：200mA-1000mA连续可调选择。当达到设定值，发出声光报警动作。
- 5、过流保护：当任一相电流大于额定电流时，发出声光报警动作。
- 6、采用高亮度蓝背光液晶中文显示。
- 7、具有电源指示功能。
- 8、所有功能均可按需要打开或关闭。10、程序自动检测功能。
- 11、报警记录存储：1000条，图像型火灾探测器公司，存储时间>12个月。
- 12、现场地址编码。
- 13、时间显示（年、月、日、时、分）。

中消恒安(北京)科技有限公司本着多年电气火灾监控系统行业经验，专注电气火灾监控系统研发定制与生产，先进的电气火灾监控系统生产设备和技术，视频火灾探测器公司，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

防爆型图像火灾探测器公司-中消恒安-火灾探测器公司由中消恒安(北京)科技有限公司提供。中消恒安(北京)科技有限公司（[www.zhongxiao119.com](http://www.zhongxiao119.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中消恒安——您可信赖的朋友，公司地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号3号楼三层D，联系人：于君。

