

油墨专用颜料 云浮色片 华盛橡塑颜料值得信赖

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 油墨专用颜料 云浮色片 华盛橡塑颜料值得信赖 |
| 公司名称 | 东莞市盛鼎橡塑颜料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市凤岗镇黄洞岭南路49号2号楼102室 |
| 联系电话 | 13825777282 |

产品详情

高浓度与预散颜料适用范围

NC Chips ()：专为高质柔版及凹版印刷油墨设计，油墨专用颜料，同样适用于各种涂料，是化妆品指甲油专用。· PVB

Chips (聚乙烯醇缩丁醛)：适用于环保型无嗅无味的柔版、丝网、凹版印刷油墨及其他油墨。· VC

Chips (氯醋)：适用于PVC、铝箔的网版及凹版印刷油墨。· AC Chips

(水基)：适用于水基柔版包装油墨和水基凹版油墨。· PVC Chips (聚质材用)：适用于PVC

油墨和墙纸油墨· PU Chips (聚氨酯)：适用于皮革着色、染色。· PA Chips (聚酰胺)：适用于PA油墨和塑胶油墨。

如何正确选择预分散颜料？

1、良好的耐热稳定 (解释:稳固安定；没有变动)性，保证在加工温度下色光与着色力不变化；

2、优良的耐光，耐气候坚牢度，尤其是户外用着色制品；

3、不溶于水，防止着色的塑料 (结构:合成树脂、增塑剂、稳定剂、色料)出现渗色现象；

4、毒性应符合要求，芳胺 It;500 micro;g/g；As，NC色片，Hg It;50 micro;g/g；Ba It;100 micro;g/g；Cd It;1000 micro;g/g等；

5、应用的染料在(性状:透明、无色的液体) (如芳烃，酯类，醇类) 中要有足够的溶解度，油墨颜料厂家，获得透明着色效果。颜料黄110主要应用于金属装饰漆、汽车涂料及乳胶漆；塑料着色中显示优异的热稳定性能 (软质PVC可经受200 /30min)，耐光牢度 (1/25SD下达7-8级)，是已知黄色有机颜料中耐光品种之一；在HDPE中 (1/3SD) 耐热达290 ；适用于聚、聚及聚酰胺的原浆着色；也用于各种油墨，云浮色片，良好的耐溶剂性、耐热及耐灭菌处理；美术颜料、溶剂型木材着色等。

高浓度预分散颜料从化学组成来分，可分为无机颜料和有机颜料两大类，就其来源又可分为天然颜料和合成颜料。天然颜料以矿物为来源，如：、红土、、孔雀绿以及重质碳酸钙民间彩绘颜料、硅灰石、重晶石粉、滑石粉、云母粉、高岭土等等。以生物为来源的，如来自动物的：胭脂虫红、天然鱼鳞粉等；来自植物的有：藤黄、茜素红、靛青等。合成颜料通过人工合成，如钛白、锌钡白、铅铬黄、铁蓝等无机颜料，以及大、偶淡黄、酞菁蓝、喹酮等有机颜料。