

防火布挡烟垂壁 鑫耀达 合肥挡烟垂壁

产品名称	防火布挡烟垂壁 鑫耀达 合肥挡烟垂壁
公司名称	合肥鑫耀达消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋
联系电话	18705692368

产品详情

挡烟垂壁的应用：根据统计，在所有火灾遇害人数中，约有3/4的人是由于吸入有毒有害烟气而导致的。所以火灾时，能合理快速的排走烟气是非常有必要的。挡烟垂壁的重要性也就不言而喻了。挡烟垂壁主要材料质量检查?：金属结构构件的材质是否符合设计要求，构件是否平直，加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好道防锈漆，所有构件编号要标注明显。挡烟垂壁的应用场所：1、当民用建筑内中庭与周围场所未采用防火隔墙、防火玻璃隔墙、防火卷帘时，中庭与周围场所之间应设直挡烟垂壁。2、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。

挡烟垂壁的应用场所：需设置排烟设施的汽车库、修车库，合肥挡烟垂壁，防烟分区的建筑面积不宜大于2000m²，且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。挡烟垂壁主要施工机具检查?：（1）各种电动和手动工具的性能检查。（2）打吊的吊杆位置

与设计位置偏差不应大于5cm。挡烟垂壁的施工顺序：挡烟垂帘垂壁根据设计要求和现场实际情况采取如下施工顺序：搭设脚手架—放线—打眼--上胀栓—焊骨架、吊件—安装骨架、吊件—调整水平、垂直度--安装防火帘片防火板—安装 防火玻璃—安装不锈钢玻璃盖板。

挡烟垂壁的主要材料：无机纤维防火帘片：安装在装饰吊顶内，有效下降高度应在吊顶下不小于500mm。站台中部垂帘下垂高度与沿车站纵向设置的挡烟垂壁底部平齐。当吊顶为镂空吊顶时，挡烟垂帘上方至结构顶板需用防火布封堵。用于吊顶以上，防火布挡烟垂壁，为柔性材料，挡烟垂壁厂家，适应吊顶内管线、设备分布及主结构形状。挡烟垂壁安装:挡烟垂壁搭脚手架?由于施工程序中的不同需要，施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。?(1)放线和打吊杆支架时，应搭建在挡烟垂壁的两侧，方便工人在不同位置进行焊接和安装等作业因为脚手架是独立支撑又高度较高所以要特别注意脚手架的支撑和稳固。?(2)安装挡烟垂壁时，应搭建在挡烟垂壁一侧。在搭建和拆除脚手架时要格外小心，固定挡烟垂壁，不能从高处向下抛扔钢管和扣件，防止损坏地面挡烟垂壁的应用：根据统计，在所有火灾遇害人数中，约有3/4的人是由于吸入有毒有害烟气而导致的。所以火灾时，能合理快速的排走烟气是非常有必要的。挡烟垂壁的重要性也就不言而喻了。

防火布挡烟垂壁-鑫耀达(在线咨询)-合肥挡烟垂壁由合肥鑫耀达消防科技有限公司提供。合肥鑫耀达消防科技有限公司(www.hfxydxf.com)是从事“挡烟垂壁,防火卷帘门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。