

木工除尘器厂家 创新水泥罐厂家报价 浙江除尘器厂家

产品名称	木工除尘器厂家 创新水泥罐厂家报价 浙江除尘器厂家
公司名称	南陵县创新工程设备机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村
联系电话	13855335929

产品详情

化工储罐与塑料水箱两者之间的差异：

化工储罐主要以化工原料为主，具有一定的腐蚀性，比重较重，温度较高所以化工储罐的罐体厚度至少也要在18mm以上。且接口为滚塑一次成型的。

由于化工储罐生产工艺比塑料水箱而言较复杂，因此它的制造需要相应的危化品包装容器生产许可资质。而且在选购化工储罐的时候也同样要注意了，在选择实力的厂家后，还要具体了解化工储罐的质料，产地，商品出产地，储罐具体参数如厚度、分量、直径等数据。

塑料水箱生产较化工储罐而言简单得多，工厂除尘器厂家，水箱所采用的加强筋为方形内凹形；而化工储罐所采用的加强筋凸形，有特别要求的还需要加钢带。且塑料水箱主要以储存水为主，水无腐蚀性，相对比重较小，所以塑料水箱相对罐体壁厚较薄，一般为5mm-10mm，且接口为后加式丝口连接，后加接口易渗漏。

水泥罐使用时有什么要注意的地方？

使用水泥罐搅拌车时，应注意以下事项：

- 1、冬期施工时，生产除尘器厂家，应切实做到：开机前检查是否结冰；下班时认真排除拌筒内及供水系统内残存积水，关闭水泵开关，将控制手柄置于“停止”位置。
- 2、在施工现场卸料完毕后，应立即用搅拌车随带的软管冲洗进料斗、出料斗、卸料溜槽等处，清除粘附在车身各处的污泥及混凝土。在返回搅拌站的途中，应向搅拌筒内注150---200L水以清洗筒壁及叶片粘结的混凝土残渣。
- 3、每天工作结束后，浙江除尘器厂家，司机应负责向搅拌筒内注入清水并高速(14—18转/分)旋转5—10

分钟，然后将水排去，以保证筒内清洁。用高压水清洗搅拌筒各个部分时，应注意避开仪表及操纵杆等部位。压力水喷嘴与车身油漆表面间的距离不得小于40厘米。

水泥罐仓顶除尘器底座的焊接及除尘器的安装?

该系列脉冲布袋除尘器适宜布置在各种粉料储存料仓的顶部，用于捕集各种细小干燥的非纤维粉尘，广泛应用于矿山破碎原料仓顶、水泥粉磨站仓顶、装车转运料仓顶的皮带落料口粉尘及料仓返尘治理。

除尘器的底座须焊接在仓顶上，保证底座的水平、垂直及圆度。?安装除尘器时，提供足够的空间以便维护时打开检测门。?除尘器正常工作所需的所有连接工作须由用户来完成。?

(1) 将安装底座(随机固定在除尘器上)水平地焊接在水泥仓顶。必要时在法兰面上打上密封硅胶。?
注意：A.焊缝不得由穿孔，如不能保证密封性，应使用密封硅胶；?B.必须保证法兰的水平位置；C.法兰边与筒仓顶部之间的距离不得小于40mm。?D.除尘器的安装位置应避免靠近物料输送管的出口。

?(2)将除尘器水平地吊放到安装底座上，上下法兰对齐。?用随机的螺丝紧固下筒体和底座。

木工除尘器厂家-创新水泥罐厂家报价-浙江除尘器厂家由南陵县创新工程设备机械厂提供。南陵县创新工程设备机械厂(www.nlxczgc.com)位于芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖创新在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。芜湖创新取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。芜湖创新全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。