

套筒补偿器 佰源补偿器 补偿器

产品名称	套筒补偿器 佰源补偿器 补偿器
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

弯管式膨胀节

将管子弯成U形或其他形体（图1），也称涨力弯。是利用形体的弹性变形能力进行补偿的

弯管式膨胀节

一种膨胀节。它的优点是强度好、寿命长、可在现场制作，缺点是占用空间大、消耗钢材多和摩擦阻力大。这种膨胀节广泛用于各种蒸汽管道和长管道上。

通过小编在讲解，您是不是对产品有了更深的了解，直埋式补偿器，我公司期待与广大用户树立长时间的信赖共同发展的合作伙伴关系。与时俱进，咱们凭借实力在该职业有着好的作品，欢迎新老顾客的莅临。

注填式套筒补偿器的结构特点

注填式套筒补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小（0.04~0.10），不老化，效果好，维修方便等特点。适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa，介质温度-40 ~600 。

注填式套筒补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，机械用补偿器，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，补偿器，压紧压圈，继续使用。

套筒式补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。

注填式套筒补偿器分单向型和双向型补偿结构，双向型特点是不论介质从补偿器何端流入，其补偿器两端的滑动套筒总是自由滑动，达到双向补偿作用，增大补偿量。

直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。

套管伸缩节

套管伸缩节由能够作轴向相对运动的内外套管组成。

内外套管之间采用填料函密封。使用时保持两端管子在一条轴线上移动。在伸缩节的两端装设导向支架。

它的优点是对流体的流动摩擦阻力小，结构紧凑，缺点是密封性较差，对固定支架推力较大，套管伸缩节主要用于水管道和低压蒸汽管道。

希望对大家有所帮助，我们不仅有技术和真诚还有与各位契合的品位。丰富的经验时尚的管理理念，欢迎各位的光临。

套筒补偿器-佰源补偿器-补偿器由景县佰源橡塑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。景县佰源橡塑科技有限公司（www.jingxiandagong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!