

水泥纤维板绿色环保 欧拉德 芜湖水泥纤维板

产品名称	水泥纤维板绿色环保 欧拉德 芜湖水泥纤维板
公司名称	山东欧拉德新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市平原县东开发区
联系电话	15953753878 15953753878

产品详情

水泥纤维板发展和创新

钢结构纤维水泥压力板施工简便，水泥纤维板用途广泛，质量安全等被逐渐普及应用。水泥纤维板作为钢结构楼板企业脱颖而出，成为推动夹层材料革新的生力。现如今我们面临着经济发展的复杂环境和行业发展的良好机遇，钢结构楼板要在社会发展的形势下抓住良好的发展机遇。现如今人们的观念已经更新换代，观念的变化必然会带动思维模式的变化，而创新思路也在一直发生。社会发展的脚步在加速近几年来而以技术革新推动钢结构楼板发展才是社会发展的长远之计。钢结构楼板逐渐在我们生活出现。钢结构楼板因性能优越惟有一直适合我们生活发展的材料才能在我们的生活中继续发展下去。其有关节点（二）单排龙骨双层板隔墙双层纤维水泥板墙的第二层板的接缝不能与层板的接缝相重合。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欧拉德新型建材有限公司

水泥纤维板应用广泛

增强纤维水泥压力板具有轻质高强、防火隔热、经久耐用、干缩率低、加工性能好、易于表面装饰等优点，被广泛应用于建筑物内墙、外墙、吊顶、屋面和通风管道及体育馆、剧场、会议室的吸音板、防火隔墙板。增加纤维水泥压力板还可用于各种特殊用途的工业设施，芜湖水泥纤维板，如：高速公路的隔声墙、围护板，电厂冷却塔淋水板，建筑工程用较久性模板，钢结构工程的防水板，火车及轮船的隔仓板，活动房屋板，大规模复合板厂用外层板等。纤维水泥板与石棉水泥龙骨等非金属材料基底复合应用胀大螺丝固定。

水泥纤维板厚板（一般为20-30mm）与支撑骨架可构成楼板系统，旧楼加层改造楼面及LOFT（阁楼）建筑中的楼面等。具有防火防潮、自重轻、施工周期短等优点，水泥纤维板规格齐全，安装好后，表面可贴瓷片、贴木地板、铺地毯、刷地面漆等。

1 板材的选择

楼板厚度一般可选择20-30mm高密度厚板（具体根据承重要求）。

2 支撑骨架选择

主梁的规格应根据跨度由工程师计算设计，同时综合考虑原结构墙体承重强度，次梁统一采用方管（50*50*3mm），固定螺丝为M5.5*38mm六角钻尾螺丝。

3 楼板系统安装及节点注：

层高足够时，可采用主梁和次梁可采用顶部连接方式，水泥纤维板绿色环保，较小时可采用平面连接方式；

吊挂的重物承重点需落在主梁上，基本结构不大于 $40\text{kg}/\text{m}^2$ ；

一般主梁间距为2440mm，与主梁平行的次梁间距为1220mm，与主梁相交的次梁间距为610mm。

水泥纤维板绿色环保-欧拉德(在线咨询)-芜湖水泥纤维板由山东欧拉德新型建材有限公司提供。山东欧拉德新型建材有限公司（zhangoulade.tz1288.com）位于山东德州平原县东开发区北园路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧拉德在特种建材中享有良好的声誉。欧拉德取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。欧拉德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。这种外墙板无论在质感还是样式上，均不输给木质或聚乙烯墙板，而且它具有不腐烂、不开裂的优点，使用时间长达50年1。