

# 专业拆装空调公司 良庆区空调拆装 好手艺人家电维修网站

产品名称	专业拆装空调公司 良庆区空调拆装 好手艺人家电维修网站
公司名称	南宁市好手艺人家电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青秀区兴宁区江南区邕宁区西乡塘区良庆区
联系电话	15079122733

## 产品详情

中央空调安装的标准流程

冷媒铜管的安装

安装完内机即可安装冷媒铜管，这是中央空调安装过程中的一个环节。

所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接，不存在铜管与铜管焊接。要求必须用专用分歧管：要求分歧管后至少50CM才能转弯。

在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气（充氮焊接工艺），空调拆装服务公司，这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内清洁。

小户型也能安装中央空调—节约空间

家用中央空调室内机荫蔽在吊顶内，避免了像柜机相同安放占用室内空间，给家私的摆放带来更多自在，如在安放柜机的当地放个花架等；别的，以“藏”为美的装置方法能够和装饰装饰的交融，无形之中晋升房间装饰作用和层次，而一般柜机和壁挂机的管道线路露出在外，很不美观。

南宁市好手艺人家电维修部

怎样安装空调

步：放置室内机 放置室内将空调室内机放在专业的安装台布上，注意轻拿轻放，不要碰撞磕损。

## 第二步：安装挂机架

首先丈量挂机架的安装位置，注意挂机架的安装位置要水平，并且挂机架要安装牢固。

## 第三步：安装室内机铜管 安装空调铜管的时候要注意以下事项：

- 1、准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管。
- 2、一定要清洁所要焊接的配件及空调铜管，从而确保正确的焊点。
- 3、将想切割的空调铜管做好相应的标记，使用铜刀切割空调铜管。
- 4、用砂布或纱布清洗空调铜管的两端，直到它看上去干净。这样做是为了去除污垢和油脂，防止氧化。
- 5、在焊接时使用空调铜管助焊剂，只用一层薄薄的空调铜管助焊剂即可。
- 6、在加热空调铜管和管件时，管道中的拟合是将要更多的热量，所以安装时配件和空调铜管应该是够热。

第四步：安装室外机架子 空调室外机安装支架的承重国家都是有标准的，用户尽可放心，只要注意室外机架子安装牢固就可以了。

第五步：将铜管、电线与室外机相连 这一步非常重要，因为涉及到排气工作。正规安装方法是先将低压管连接好，空调拆装电话，再将高压管接好后，送上1圈，打开高压阀门，听到有气体流出的丝丝声，直到高压接口有氟利昂喷出，立即拧紧高压管接口，就完成排气工作。

第六步：填补墙面 填补打孔的墙面要填补均匀，尽量做到美观，不破坏室内装修风格。

第七步：用户试机 通电试机前先查一下电压，再用遥控器启动运行。室外机工作以后，检查运行电流是否与铭牌标注相一致，如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少，不急于加氟，可继续观察管道接头处的结露或结霜情况，注意连接管只能结露，专业拆装空调公司，不能结霜。

## 第八步：用户填写售后服务包修卡

这一步用户们可别忘了哦，一旦装机出现问题，凭借包修卡我们可以让安装公司再次安装。

怎样安装空调，良庆区空调拆装，以上就是安装普通家用空调安装步骤了，其中包含着许多需要注意的细节，所以在安装师傅安装空调时，用户可在旁边观看监督，以防出错。

专业拆装空调公司-良庆区空调拆装-好手工艺家电维修网站由南宁市好手工艺家电维修部提供。南宁市好手工艺家电维修部（[www.jxwzdb666.com](http://www.jxwzdb666.com)）是从事“南宁空调移机,南宁空调安装,南宁空调拆装多少钱,南宁拆空调”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于经理。