

## 高铝聚轻砖的理化指标 轻质砖 高铝聚氢砖

产品名称	高铝聚轻砖的理化指标 轻质砖 高铝聚氢砖
公司名称	郑州平顺耐火材料有限公司
价格	1900.00/吨
规格参数	耐火度:1300 产地:河南新密 尺寸:230*114*65
公司地址	新密市苟堂镇劝门村蒋庄组
联系电话	0371-69261969 15903999911

## 产品详情

### 0.8 高铝聚轻保温砖T-3

#### 产品简介

高铝聚轻保温砖也称为高铝聚轻球砖，是以特级高炉料为主要原料，辅以适当的外加剂采用聚轻烧失法生产。制品具有强度高，热稳定性好，重烧纤变化小，导热系数小等优点。高铝聚轻保温砖通常采用高铝矾土熟料加少量黏土，经磨细后用气体发生法或泡沫法以泥浆形式浇注成形，经1300~1500℃烧成。有时也可用工业氧化铝代替部分矾土熟料。用于砌筑窑炉的内衬和隔热层，以及无强烈高温熔融物料侵蚀及冲刷作用的部位。直接与火焰接触时，表面接触温度不得高于1350℃。

#### 产品特性

1、高温强度高；2、绝热性能好；3、耐各种气氛腐蚀；

4、节能效果显著等特点；5、优良的热震稳定性能。

理化指标

产品用途

### 高铝聚轻砖

已达到国际同类产品得各种技术指标，是目前工业窑炉设计中必选的新材料。广泛的应用于冶金、机械、陶瓷以及化工等行业的窑炉内衬（不受溶液的侵蚀）以及保温层，它是一种理想的节能产品。它的使用温度是在1350 ° C以下的。

产品图片