

xps挤塑板 合肥挤塑板 合肥名源 质优价廉

产品名称	xps挤塑板 合肥挤塑板 合肥名源 质优价廉
公司名称	合肥名源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥绕城高速北环段岗集出口处
联系电话	15551198198 15551198198

产品详情

吸水率低是挤塑板材的突出优点。且吸水率越低，在一定条件下由结露而带来的风险会更小。国家标准中规定，对带表皮且抗压强度在250KPa及以上的挤塑板，国家标准中规定，平均温度在25℃时，挤塑板导热系数应小于0.029 W/(m·K)。相比其他同类材料，挤塑板在隔热保温方面有更明显的优势。聚苯板，又名EPS板，与XPS板基础原料相同，都是以聚苯乙烯树脂为主要原料生产制成的。

挤塑板的性能

挤塑板经国家有关部门检测起化学性能稳定，外墙保温挤塑板，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，合肥挤塑板，不产生任何工业污染，xps挤塑板，挤塑板属环保型建材。密封。为保护已完工的部分免受雨水的渗透和冲刷，需使用密封膏处理接缝。密封膏应完全塞满节点空腔，并与两侧抹面胶浆紧密结合。挤塑聚苯板也有一些其它方面的用途，比如说用于低温储藏地面的保温，用于泊车平台防止地面的潮湿，用于一些特定的飞机跑道和公路以达到防潮的效果，总的来说用途还是非常广泛的。

挤塑板的介绍

首先是打磨工具的选择，使用多的是粗砂纸，用于对接缝不平整的地方进行打磨；在打磨时不能沿着接缝处进行平行方向打磨，而是要围绕接缝做圆周运动，挤塑板价格，注意用力要适中，否则容易造成挤塑板表面的不平整现象加重。挤塑板粘贴完毕后需在外层做好防护层，由于挤塑板薄抹灰系统透气性差，表面光滑、低吸水很难与无机水泥基材料融合，在用粘结砂浆、抹面砂浆粘贴时，易造成假粘和脱粘。对挤塑板表面进行去皮拉毛处理，提高基材表面的粗糙程度，增加了他们接触面的摩擦系数、粘结力主要表现为机械啮合力。

xps挤塑板-合肥挤塑板-合肥名源 质优价廉(查看)由合肥名源保温材料有限公司提供。合肥名源保温材料有限公司(www.hfmybw.com)是安徽 合肥,保温、隔热材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥名源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥名源更加美好的未来。