

# 陶瓷复合管 太原合金双金属耐磨管厂家

产品名称	陶瓷复合管 太原合金双金属耐磨管厂家
公司名称	聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号
联系电话	13562059289

## 产品详情

提供专业的气力输送、飞灰输送技术，合金双金属耐磨管厂家，我公司生产的耐磨管道得到广大新老客户的认可和信赖，我们凭借不断更新的气力输送、飞灰输送等先进技术，气力除灰、灰库卸灰等专业技术正对于钢结构灰库、电厂脱硫等有专业功效。先后开发了多种高科技产品。提供专业的气力输送、飞灰输送技术，我公司生产的耐磨管道得到广大新老客户的认可和信赖，我们凭借不断更新的气力输送、飞灰输送等先进技术，气力除灰、灰库卸灰等专业技术正对于钢结构灰库、电厂脱硫等有专业功效。先后开发了多种高科技产品。

聊城旭盈钢材有限公司主要从事陶瓷内衬耐磨管道的设计、制造、安装、调试和气力输送系统工程。以生产超高分子量聚乙烯管、高分子聚乙烯管、耐磨陶瓷管道、耐磨陶瓷弯头、耐磨陶瓷管、陶瓷复合管、陶瓷内衬复合钢管、陶瓷内衬弯头、陶瓷复合钢管、陶瓷内衬钢管、耐磨陶瓷三通、陶瓷耐磨自动补偿器及之间各种规格的异型管、双闸板耐磨陶瓷阀门为主。产品规格齐全、规格从 24mm至 3000mm，供货长度可达12mm（可按用户要求生产）。管件和联结都能满足各种联接要求和设计规范复合管因充分发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接性能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好，克服了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特点。因此，复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能。是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。广泛用于电力、矿山、钢铁、水泥、化工等磨损行业。型号直管、弯头，弯管、三通，大小头，另外可以生产裤衩管，使用效果十分理想。可代替合金管，铸铁等

陶瓷复合管是利用自蔓延高温合成技术，即“SHS”技术复合而成，属国家高科技“863”攻关项目，是国家冶金工业部、电力部立项重点推广的产品。

该管的生产是将无缝钢管安装在离心机中，加入铝热合剂，当离心机的转速达到一定时，点燃铝热合剂，（ $Fe_2O_3+2Al=Al_2O_3+2Fe+热量$ ）在2000多度和离心力的共同作用下，无缝钢管内壁均匀形成过渡层和陶瓷层。该管从里到外有陶瓷（刚玉）层、过渡层和钢层三部分组成，陶瓷（刚玉）层致密光滑、硬度高、耐磨耐蚀、耐高温，可在-50~900度的范围内正常工作。该管合理地把刚玉的高硬度和钢的高韧性集于一体具有优异的综合性能。

陶瓷复合管(多图)-太原合金双金属耐磨管厂家由聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司提供。陶瓷复合管(多

图)-太原合金双金属耐磨管厂家是聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司(www.tynmg.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:汪军。