

冬季地暖安装公司 友信电器 沙坪坝区电采暖

产品名称	冬季地暖安装公司 友信电器 沙坪坝区电采暖
公司名称	友信（重庆）电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区渝南大道71号附27号
联系电话	13983091968

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：友信（重庆）电器有限公司

电地暖在施工现场如何正确安装

电地暖在施工现场安装的时候，需要按照正确的方式进行：

- 1、确认落地式设备，地插等位置，电采暖安装，进行避让，严禁按照在落地式设备下面；
- 2、电地暖产品不能用裁剪，配多少就要下多少，需要先计算间距，保证产品均匀铺装；
- 3、瓦数对应采暖区域，按照的过程中需要严格按照配置，图纸进行施工，保证采暖效果。

?电地暖成本分析

安装成本：电地暖不存在采暖面积与建设成本的反比例关系，基本都是统一价格。

使用成本：电地暖由于升温时间迅速，因此费用就按实际使用时间计费。面积大使用费会比水地暖高很多。

后期维护：发热材料只要不人为破坏，基本属于免维护。

适合家庭：适合采暖面积在50平米以下的中小户型。

1、系统安装：

水地暖因为需要安装壁挂炉和调试，所以安装时间上会多1-2天。整体来看湿式地暖安装会比干式的复杂。常规的湿式水地暖100平米需要3天。

2、采暖效果：

水暖系统：预热时间3小时以上，地面达到均匀至少4小时以上，冷热点温差10℃。发热电缆：预热时间2-3小时，均热时间4小时左右，冷热点温差10℃。

3、层高影响：

水暖系统：保温层2cm+盘管2cm+混凝土层3cm=7cm

发热电缆：保温层2cm+混凝土层4cm=6cm

干式地暖：干式地暖模块3.5cm=3.5cm

暖气片选购常识之细节分析

安全性能

在采暖市场上，很多人过分重视暖气片的装饰功能，而忽视了其安全性才至关重要。涉及安全性优劣的因素很多，其中暖气片防腐性能、承压能力是很重要的因素。一般情况下，冬季地暖安装公司，钢制暖气片工作压力为1.2-1.5mpa，铜铝复合暖气片为0.8-1.0mpa。

暖气片选购常识之细节分析

散热量

很多人都明白选购暖气片有一个重要的考虑要素——散热量，但在实际采购过程中有些人就会偏离这条基本原则，沙坪坝区电采暖，过多考虑暖气片造型款式及颜色。御鼎表示，暖气片选购应明了水出口水温、居室热负荷、房屋保温情况等，需要达到暖气片散热量与居室热负荷相当的理想状态。

冬季地暖安装公司-友信电器(在线咨询)-沙坪坝区电采暖由友信（重庆）电器有限公司提供。友信（重庆）电器有限公司（www.cqhaojia.com）位于重庆市巴南区渝南大道71号附27号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前友信电器在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。友信电器取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。友信电器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。