

# 潍坊TL线缆金属拖链 TL线缆金属拖链订做 宇博机械

产品名称	潍坊TL线缆金属拖链 TL线缆金属拖链订做 宇博机械
公司名称	庆云县宇博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东庆云开发区工业路051号
联系电话	13969257797

## 产品详情

重型钢制拖链即油管保护拖链按装使用需要注意的几点！

钢制拖链使用中必须注意几点：

1.TLG和TL型钢制拖链其使用行程大为40米，适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。弯曲半径要根据电缆的直径选择并应达到电缆直径的10倍，行程小的可相应选择较小的半径。

2.钢铝拖链拖链的支撑板宽度为150mm至800mm，孔与孔之间的间隔量为10mm.链板的高度也就是支撑板的高度，是由电缆直径决定的。

3.机床做大限度运转时，如钢制拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，全封闭TL线缆金属拖链，应考虑选择加大一号规格的拖链。

TLG重型拖链是全封闭的一种，注意使用项目它会经久耐用，大大缩减更换品率！

宇博机械在生产穿线拖链的时候需要注意的关注事项是什么？

首先要确保自己的人身安全，那么穿线拖链在操作适应注意哪些呢？首先首先要检查交接班记录本。并严格按照设备润滑图表规定进行加油，做到定时、定量、定质。特别要注意停机8小时以上的设备，在不开动设备时，要先低转3-5分钟，确认润滑系统是否畅通，各部位运转是否正常，TL线缆金属拖链订做，方可开始工作。

工程塑料拖链一些常见的型号及选型标准。

塑料拖链的型号一般是根据内部高度和内部宽度来确定，因其并非标准产品，外尺寸各厂家都不一致。塑料拖链的型号有7\*7，10\*10，10\*15，潍坊TL线缆金属拖链，15\*15，15\*20，15\*35，15\*40，15\*40，15\*50，TL线缆金属拖链坦克链，18\*18，18\*25，18\*35，18\*50，18\*60，25\*25，25\*38，25\*57，25\*77，

型号种类不全需要选取可以电询我们，宇博为你提供答案！

潍坊TL线缆金属拖链-TL线缆金属拖链订做-宇博机械由庆云县宇博机械设备有限公司提供。庆云县宇博机械设备有限公司（[www.yuboshebei.com](http://www.yuboshebei.com)）有实力，信誉好，在山东 德州 的机床附件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宇博机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！