

# 黄冈楼体亮化工程 鑫联科光电

产品名称	黄冈楼体亮化工程 鑫联科光电
公司名称	武汉鑫联科光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区舵落口大市场16区8栋12号
联系电话	18163521156 18163521156

## 产品详情

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，精心打造专业化团队。我们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指标。

安装步骤：先将LED护栏灯安装到墙体上：在墙体上打孔，装膨胀螺钉，再装LED护栏灯，楼体亮化工程，用自攻螺丝锁住；护栏灯之间的距离根据客户的要求而定；一般是1CM到3CM之间。

第2步：然后将LED护栏灯的信号线、电源线对接起来，信号线一般是四芯或五芯的公母插头；电源线是两芯的公母插头；

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，精心打造专业化团队。我们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指标。

亮化设施可以重复利用，切勿造成浪费LED灯都不是一次性的。春季将灯泡摘下后，冬天还是可以循环使用的。常用亮化洗墙灯具大全，适用于各大城市安装(25张)  
这样即节约资源，又为保卫环境做出了贡献。同时也希望大家重复利用资源，切勿造成浪费。

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，精心打造专业化团队。我们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指标。

安装电源（变压器或开关电源）；

根据变压器的功率以及护栏灯的功率来计算每台变压器可以带多少条护栏灯；比如108灯的LED七彩护栏灯是10W/M；144灯的LED护栏灯是12W/M；若用400W的防水变压器，则可以带108灯36M管；144灯的则

带32M管。若变压器可以带36M管；变压器则放在8和19条中间，接两条线出来，每边各带18条。

黄冈楼体亮化工程-鑫联科光电(图)由武汉鑫联科光电有限公司提供。武汉鑫联科光电有限公司(www.whxikgd.tz1288.com)为客户提供“亮化工程、照明工程、幕墙工程的设计与施工；LED屏、灯具”等业务，公司拥有“鑫联科光电”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈先生。