投票器/表决器/观众互动投票表决评分系统

产品名称	投票器/表决器/观众互动投票表决评分系统
公司名称	济南恒大视讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 济南市 山大路47号数码港大厦C座三层
联系电话	0531-68621900 18888335866

产品详情

应用领域：该系统针对演播室互动娱乐栏目设计的通用经济型支持率系统，实现嘉宾选手同观众的互动，适用于观众选择支持的嘉宾、观众答题、选手求助观众等栏目需求。一、有线方案：

1. 系统结构：该系统设计容量为最多1024席位，每64个席位连接一台数据采集器，电子表决器采用并联连接方法，每64个席位只需一条电源线、一条通讯线，布线简单可靠，数据采集器连接微机串口，微机通过多用户卡可连接多大16台数据采集器。信号有线传输，具有相应时间快，一台微机双显示器，第一台显示器用于操作人员，第二台显示器用于观众界面，可有效避免鼠标、操作员界面进入导演台。

2. 基本功能:

坐席席位1-1024任意设定.
数据采集器可显示每个席位状态，方便维护调试.
电子表决器具有：一位数码显示，显示“ 0－9 ”，通过“ ＋ ”“ － ”选择相应数字，“ 确认 ”键发送数据.
嘉宾支持率以图形或数字方式显示.
嘉宾可求助观众答题.
显示观众答题的人数及百分数.
题库管理功能.
电子表决器有地址码，同坐席对应.
丢失防盗功能.
栏目结束抽奖功能.
统计打印报表.
每台数据采集器连接1－64位电子表决器。
数据采集器含电子表决器供电电源.
按每个8通盒可带8个电子表决器，简化现场布线.
按键盒通讯距离1000米.
电源线路短路保护.
通讯线路抗静电、雷击.

软件：具有标准软件，或根据客户要求定制.

微机：	系统配置：	1台
操作系统：		win2000
视频卡（导播台）:		1块
视频2分配:		1台
监视器:		1台（客户自配）
数据采集器:		数量根据坐席席位确定
多用户卡（8路）:		1块
电子表决器：		数量根据坐席席位确定
8通盒:		数量按需要确定
线材：		根据现场确定
软件:		1套

二、无线方案：

1. 系统结构：该系统由手持无线表决器、无线数据采集器、微机三部分组成，软件采用模块化设计，通过不同的上位机软件可满足不同栏目需要。一台微机双显示器，第一台显示器用于操作人员，第二台显示器用于观众界面，可有效避免鼠标、操作员界面进入导演台。

2. 基本功能:

（1）zhv2000e无线表决器具有“0”至“9”、“.”“取消”、“自检”、“确认”、“f1”“f2”“f3”、“赞成”、“反对”、“弃权”、“优秀”、“好”、“一般”、“差”、“很差”键

（2）若输入数字错误，可按“取消”键修改，按“确认”键数据传送到无线数据采集器。

（3）采用汉字大液晶显示。

（4）具有3级电池电量显示。

（5）采用普通5号干电池或充电池供电。

（6）具有数据发送成功指示。

（7）1个无线数据采集器可带125个无线表决器。

（8）射频率：433mhz，多信道数据传输，预留7个备用信道。（频率可根据客户要求定制）。

（9）坐席席位1-1000任意设定

（10）微功耗发射，不受无委会管制。

（11）室内接受距离：200米，室外接受距离：300米

1.具有标准软件，软件功能：或根据客户要求定制

2.嘉宾支持率以图形或数字方式显示

3.嘉宾可求助观众答题

4.显示观众答题的人数及百分数

5.具有评分功能

6.题库管理功能

7.电子表决器有地址码，同坐席对应

8.栏目结束抽奖功能

9.统计打印报表

微机：	系统配置：	1台
操作系统：		win2000
无线表决器:		数量根据坐席席位确定
无线数据采集器:		1台
视频卡（导播台）:		1块

视频2分配:	1台
监视器:	1台 （客户自配）
多用户卡（8路）:	1块 （根据坐席席位确定）
线材:	根据现场确定
软件:	1套

表决器　　数据采集器