

凯宏生产线安装 彩涂生产线升级供应商 南京彩涂生产线升级

产品名称	凯宏生产线安装 彩涂生产线升级供应商 南京彩涂生产线升级
公司名称	山东省博兴县凯宏机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县经济开发区天元上东城南商 铺东首
联系电话	15318206877

产品详情

彩涂生产线电气自动化控制系统

彩涂生产线电气自动化控制系统包含上位控制级、S7-400PLC过程控制级、采用公共直流母线供电的交流变频调速控制级。

三级控制系统间全部由网络联接，其中上位控制计算机和PLC间采用以太网通讯;PLC和现场操作台的ET200远程站、变频调速装置间采用PROFIBUS网络通讯。控制系统在设计思想上充分考虑系统的稳定运行、操作简便、维护便捷、故障诊断等功能，使系统具有科学性、合理化、经济实用等特点。交流控制系统主供电电源为三相380V，50Hz交流控制系统控制操作供电电源为三相四线380V/220V，彩涂生产线升级供应商，50Hz。所有供电由用户低配提供。采用网络化和全数字化控制系统，要求控制柜良好的接地作保证，在接地设计上要求传动和自动化分别接地且接地电阻小于4

彩涂生产线升级彩涂板涂层

大多数涂层可作为固体润滑剂，并可满足多数成形工艺的润滑要求，南京彩涂生产线升级，有些涂料可通过调整配方提高涂层的润滑性。如涂层的润滑性不足，可通过涂油、涂蜡、覆可剥离保护膜等方法提高润滑性。但应注意湿滑剂容易吸污物，应在安装前清除。可剥离保护膜在施工结束后也应尽快去除根据设备状况，工艺条件，零件形状等因素设定合理的加工速度，彩涂生产线升级价格，变形速度过高容易导致涂层剥落。温度低时涂层的柔韧性降低，因此应避免低温加工。若环境温度较低，应将材料加热到一定温度后再进行加工

般根据产品的用途，使用场合，加工程度，以及与面漆的配套来选择底漆。底漆的膜厚通常为5-7um

(1) 环氧底漆

与基材的附着力良好、耐水、耐碱、抗化学腐蚀性好，是早的卷材用底漆、柔韧性不如其它底

(2) 聚酯底漆

对基材的附着力好、柔韧性优异、对潮湿的环境较敏感、耐化学药品不如环氧底漆

(3) 水溶性丙烯酸底漆

对基材的附着力良好、很好的柔韧性、有机溶剂含量低、低温固化。

(4) 聚氨酯底漆

具有耐化学药品性、耐久性、柔韧性好。

凯宏生产线安装-彩涂生产线升级供应商-南京彩涂生产线升级由山东省博兴县凯宏机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东省博兴县凯宏机电设备有限公司（www.kaihongjidian.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.syfenggui.com）还是从事滨州彩涂生产线设计，镀锌生产线设计，镀锌生产线设计厂家的厂家，欢迎来电咨询。